

Light Shed 14

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: R939.01

R939.01: L=3175 mm - DALI - émission down - Blanc



Référence produit

R939.01: L=3175 mm - DALI - émission down - Blanc

Description technique

Appareil L = 3175 mm avec LED en tonalité de couleur neutral white 4000K. Corps en aluminium extrudé peint, raster en matière thermoplastique finition blanche ou technologique « Opti Diamond », avec raster breveté en matière thermoplastique texturé translucide, réalisé avec système catadioptrique, sans traitements de galvanisation. Produit à LED à haut rendement pour émission down UGR<19 L<3000 cd/mq $\alpha > 65^\circ$, conforme à la norme EN 12464-1, pour utilisation en lieux équipés d'écrans d'ordinateurs. Le driver DALI est logé dans la partie supérieure de l'appareil. Possibilité d'installation en suspension ou sur plafond avec un kit à commander en accessoire. L'appareil peut être installé seul ou en ligne continue pour l'obtention d'une ligne de lumière ininterrompue.

Installation

Installation sur plafond ou en suspension à l'aide d'un kit à commander séparément.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

9.94

Montage

en saillie au plafond

Câblage

Le produit comprend les composants DALI. Possibilité d'intégrer des composants ILS disponibles en tant qu'accessoires. Les câbles électriques sont en matériau sans halogène.

Remarque

Le kit accessoire pour pose en suspension comprend un lot de deux embouts de fermeture pour installation d'un seul produit.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	6802	Voltage [V]:	230
W du système:	57.4	Code Lampe:	LED
Im source:	8950	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	51	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, 118.5 valeurs du système):		Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	10 A / - μ s
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 12 appareils B16A: 20 appareils C10A: 20 appareils C16A: 34 appareils
IRC (minimum):	90	% minimum de gradation:	1
Température de couleur [K]:	4000	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2
Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

Polaire



Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	57	51	47	43	50	46	46	42	55
1.0	62	56	52	49	55	51	51	47	62
1.5	68	64	60	57	63	60	59	55	72
2.0	72	69	66	63	67	65	64	60	80
2.5	74	71	69	67	70	68	67	64	84
3.0	76	73	71	70	72	70	69	66	87
4.0	77	76	74	73	74	73	72	69	90
5.0	78	77	76	74	75	74	73	70	92

Courbe limite de luminance




Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 8950 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	15.6	16.5	15.9	16.8	17.0	15.7	16.6	16.0	16.8	17.1
	3H	16.3	17.1	16.7	17.4	17.7	15.9	16.7	16.2	17.0	17.3
	4H	16.6	17.4	17.0	17.7	18.0	16.0	16.7	16.3	17.0	17.3
	6H	16.7	17.4	17.1	17.7	18.1	16.0	16.7	16.3	17.0	17.3
	8H	16.7	17.4	17.1	17.7	18.0	16.0	16.6	16.3	17.0	17.3
	12H	16.7	17.3	17.1	17.6	18.0	15.9	16.6	16.3	16.9	17.3
4H	2H	15.9	16.7	16.3	17.0	17.3	16.6	17.4	17.0	17.7	18.0
	3H	16.9	17.5	17.2	17.8	18.2	17.0	17.7	17.4	18.0	18.4
	4H	17.2	17.8	17.6	18.2	18.6	17.2	17.8	17.6	18.1	18.5
	6H	17.4	17.9	17.8	18.3	18.7	17.3	17.8	17.8	18.2	18.7
	8H	17.4	17.8	17.8	18.3	18.7	17.4	17.8	17.8	18.2	18.7
	12H	17.3	17.7	17.8	18.2	18.6	17.3	17.7	17.8	18.2	18.6
8H	4H	17.4	17.8	17.8	18.3	18.7	17.3	17.8	17.8	18.2	18.6
	6H	17.6	18.0	18.1	18.4	18.9	17.5	17.8	18.0	18.3	18.8
	8H	17.6	17.9	18.1	18.4	18.9	17.5	17.8	18.0	18.3	18.8
	12H	17.6	17.8	18.1	18.3	18.8	17.5	17.8	18.0	18.3	18.8
12H	4H	17.4	17.8	17.8	18.2	18.7	17.3	17.7	17.7	18.1	18.6
	6H	17.6	17.9	18.1	18.4	18.9	17.4	17.7	17.9	18.2	18.7
	8H	17.6	17.9	18.1	18.3	18.9	17.5	17.7	18.0	18.2	18.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	0.4 / -0.7				0.4 / -0.7				
		1.5H	1.1 / -1.4				1.1 / -1.5				
		2.0H	2.2 / -1.7				2.2 / -1.8				