


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RA39.E7+MY46.24

RA39.E7: Incasso rotondo orientabile (basculante) - LED - Flood - 17W 2100.4lm - 4000K - CRI 90 - Bianco/Cromo brunito
MY46.24: Filtro "Soft Lens" - Trasparente incolore



Codice prodotto

RA39.E7: Incasso rotondo orientabile (basculante) - LED - Flood - 17W 2100.4lm - 4000K - CRI 90 - Bianco/Cromo brunito

Descrizione tecnica

Incasso rotondo con cornice di battuta. Versione orientabile con movimento basculante max 30°. Il corpo principale orientabile in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica flood. Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Particolari tecnici di rotazione in acciaio. Anello interno al corpo orientabile, in materiale termoplastico, disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 4000K ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata.

Installazione

Ad incasso sul controsoffitto tramite molle in filo di acciaio anti-caduta - spessore minimo del controsoffitto 1 mm - foro di preparazione Ø 96 mm

Colore

Bianco/Cromo brunito (E7)*

Peso (Kg)

0.38

* Colori a richiesta

Montaggio

incasso a parete/incasso a soffitto

Cablaggio

Alimentatori a corrente costante disponibili con codifica separata: ON-OFF / dimmerabile 1-10V / dimmerabile DALI / dimmerabile a taglio di fase - l'incasso è fornito con cavo e connettore rapido da collegare al connettore in dotazione sull'alimentatore.

Note

Per ridurre l'effetto di abbagliamento della parete interna dell'incasso a rotazione avvenuta, è disponibile una anello accessorio nero applicabile a scatto. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori decorativi e diffusori.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP23

Sul prodotto visibile
dopo l'installazione



Codice accessorio

MY46.24: Filtro "Soft Lens" - Trasparente incolore

Descrizione tecnica

Filtro Soft lens

Colore

Trasparente Incolore (24)

Peso (Kg)


0.03

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

Im di sistema:	1912	CRI (minimo):	90
W di sistema:	17	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	2360	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	17	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	112.4	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	30°	Corrente LED [mA]:	500

Polare



Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	73	69	66	64	68	66	65	62	77
1.0	76	72	70	68	72	69	69	66	82
1.5	80	77	75	73	76	74	74	71	88
2.0	82	80	79	77	79	78	77	75	92
2.5	84	82	81	80	81	80	79	77	95
3.0	85	84	83	82	83	82	81	79	97
4.0	86	85	85	84	84	83	82	80	99
5.0	86	86	85	85	85	84	83	81	100

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2300 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	12.7	13.3	13.0	13.5	13.7	12.7	13.3	13.0	13.5	13.7	
	3H	12.7	13.2	13.1	13.5	13.8	12.7	13.2	13.0	13.4	13.7	
	4H	12.7	13.2	13.1	13.5	13.8	12.6	13.1	13.0	13.4	13.7	
	6H	12.7	13.1	13.0	13.4	13.7	12.6	13.0	12.9	13.3	13.6	
	8H	12.7	13.1	13.0	13.4	13.7	12.5	12.9	12.9	13.3	13.6	
	12H	12.6	13.0	13.0	13.3	13.7	12.5	12.9	12.9	13.2	13.6	
4H	2H	12.6	13.1	13.0	13.4	13.7	12.7	13.2	13.1	13.5	13.8	
	3H	12.7	13.1	13.1	13.4	13.8	12.7	13.1	13.1	13.5	13.8	
	4H	12.7	13.0	13.1	13.4	13.8	12.7	13.0	13.1	13.4	13.8	
	6H	12.7	13.0	13.1	13.4	13.8	12.6	13.0	13.1	13.3	13.8	
	8H	12.6	12.9	13.1	13.3	13.8	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7	
	12H	12.6	12.8	13.0	13.3	13.7	12.6	12.8	13.0	13.2	13.7	
8H	4H	12.6	12.9	13.0	13.3	13.7	12.6	12.9	13.1	13.3	13.8	
	6H	12.6	12.8	13.0	13.3	13.7	12.6	12.8	13.0	13.3	13.7	
	8H	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7	
	12H	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7	
12H	4H	12.6	12.8	13.0	13.2	13.7	12.6	12.8	13.0	13.3	13.7	
	6H	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7	
	8H	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7	12.5	12.7	13.0	13.2	13.7	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	4.8 / -4.2		4.8 / -4.2							
		1.5H	7.5 / -5.3		7.5 / -5.3							
		2.0H	9.4 / -6.0		9.4 / -6.0							