

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

**Configurazione di prodotto: RD36.D8**

RD36.D8: incasso 9 celle - General Lighting - DALI - Bianco / trasparente

**Codice prodotto**

RD36.D8: incasso 9 celle - General Lighting - DALI - Bianco / trasparente

**Descrizione tecnica**

Apparecchio ad incasso composto da dispositivo sorgente, raster emittente a 9 celle e componentistica di funzionamento. Versione per illuminazione generale ad alta emissione. Sorgenti LED ad elevato indice di resa cromatica. Corpo principale in alluminio estruso - finitura anodizzata - testate di chiusura in fusione di zama - finitura naturale. Supporto per sorgenti LED in policarbonato. Molle di fissaggio in filo di acciaio. Il sistema ottico è composto da un raster in metacrilato texturizzato traslucido, realizzato con sistema catadiottrico (ottica brevettata Opti Beam Diamond) - senza trattamenti galvanici - abbinato ad una cover in PET con finitura lucida. Il raster integra i diaframmi a lenti multiple per le sorgenti LED. La risultante genera un'emissione luminosa molto performante combinata ad un alto rendimento energetico. Driver dimmerabile DALI collegato all'apparecchio.

**Installazione**

ad incasso con molle a contrasto in filo di acciaio; asola da eseguire sul controsoffitto 63 x 363

**Colore**

Bianco Trasparente (D8)

**Peso (Kg)**

1.06

**Montaggio**

incasso a soffitto

**Cablaggio**

completo di alimentazione DALI integrata; connessioni ad innesto rapido sul driver.

**Note**

Versioni TPa disponibili su richiesta, contattare iGuzzini per maggiori informazioni


Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

IP43

Sul prodotto visibile  
dopo l'installazione**Dati tecnici**

Im di sistema:	4441	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	34.8	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	5350	Life Time LED 1:	> 50,000h - L85 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	31	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	127.6	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	62	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		


**Polare**



# Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	64	60	57	63	59	59	55	68
1.0	73	68	65	62	67	64	64	60	73
1.5	78	75	72	69	73	71	70	66	81
2.0	81	79	76	74	77	75	74	71	87
2.5	83	81	79	78	80	78	77	74	90
3.0	85	83	81	80	81	80	79	76	93
4.0	86	85	84	82	83	82	81	78	95
5.0	87	86	85	84	84	83	82	79	96

## Curva limite di luminanza



## Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 5350 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise			
2H	2H	18.0	18.0	18.3	18.8	19.1	17.8	18.4	18.1	18.7
	3H	18.3	18.9	18.7	19.2	19.5	17.8	18.3	18.1	18.6
	4H	18.6	19.1	19.0	19.5	19.8	17.8	18.3	18.1	18.6
	6H	18.9	19.4	19.3	19.7	20.1	17.7	18.2	18.1	18.6
	8H	19.0	19.5	19.4	19.8	20.2	17.7	18.2	18.1	18.5
	12H	19.1	19.5	19.5	19.9	20.3	17.7	18.1	18.1	18.5
4H	2H	17.9	18.5	18.3	18.8	19.1	18.3	18.8	18.6	19.1
	3H	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	18.4	18.9	18.8	19.2
	4H	18.9	19.3	19.3	19.7	20.1	18.5	18.9	18.9	19.3
	6H	19.3	19.7	19.8	20.1	20.5	18.6	18.9	19.0	19.4
	8H	19.5	19.8	20.0	20.3	20.7	18.6	18.9	19.1	19.4
	12H	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	18.6	18.9	19.1	19.4
8H	4H	19.0	19.3	19.4	19.7	20.2	19.0	19.3	19.5	19.8
	6H	19.5	19.8	20.0	20.3	20.8	19.2	19.5	19.7	20.0
	8H	19.8	20.0	20.3	20.5	21.0	19.3	19.6	19.8	20.1
	12H	20.0	20.2	20.5	20.7	21.3	19.4	19.6	19.9	20.1
12H	4H	19.0	19.3	19.4	19.7	20.2	19.1	19.4	19.6	19.9
	6H	19.6	19.8	20.1	20.3	20.8	19.4	19.6	19.9	20.1
	8H	19.8	20.0	20.4	20.5	21.1	19.5	19.7	20.1	20.3
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	1.6	/ -1.5		1.8	/ -1.6			
		1.5H	3.4	/ -1.8		3.6	/ -1.9			
		2.0H	5.0	/ -1.9		5.3	/ -2.1			