

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2025

Configurazione di prodotto: RH65.01

RH65.01: Motus Antipanic DALI monitoring - incasso per emergenza - ottica antipanic (open area) - Autonomia 3h / Ricarica 12h - 3.6W 220lm - 5000K - Bianco

**Codice prodotto**

RH65.01: Motus Antipanic DALI monitoring - incasso per emergenza - ottica antipanic (open area) - Autonomia 3h / Ricarica 12h - 3.6W 220lm - 5000K - Bianco

Descrizione tecnica

Apparecchio per illuminazione di emergenza a incasso ottica simmetrica per antipanic (open area). Autonomia di 3h con tempo di ricarica di 12h per la massima capacità. Funzione di Auto-test. Funzione di test tramite pulsante sul frontale, accessibile a prodotto installato. Funzione di test attivabile tramite puntatore Laser. Led incorporati di colore rosso/verde per segnalazione dello stato. Batteria di ultima generazione LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) 3.2 V 3.2 Ah. Potenza in modalità non permanente: 0.22 W - Potenza in modalità permanente: 3.66 W - Disponibile modulo di comando on/off centralizzato per 150/250 apparecchi su richiesta (per questa funzionalità necessita di ulteriore cablaggio con 2 conduttori)

Installazione

Su pannelli con spessore da 1 a 30 mm. Foro per installazione da Ø 70-75 mm. L'elettronica di controllo e le batterie passano attraverso l'apertura del foro. H minima sopra il cartongesso : 90 mm.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.33

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

2 possibilità di cablaggio: non permanente(SE) o permanente(SA) richiede 2 conduttori (N/L). Il modo di funzionamento viene selezionato tramite dip-switch. Permanente commutabile con interruttore, richiede 3 conduttori (N/L/L1). Non utilizzabile come apparecchio general lighting. DALI monitoring

Note

CCT 5000K (4250÷5350K)

Per i sistemi compatibili DALI monitoring, contattare la iGuzzini.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IK04

IP20

IP42

Sul prodotto visibile
dopo l'installazione

**Dati tecnici**

Im di sistema: 220
W di sistema: 3.6
Im di sorgente: -
W di sorgente: -
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 61.1
Im in modalità emergenza: -
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: 0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100

CRI (minimo): 80
Temperatura colore [K]: 5000
Life Time LED 1: > 50,000h - L70 (Ta 25°C)
Codice lampada: LED
Numero di lampade per vano ottico: 1
Codice ZVEI: LED
Numero di vani ottici: 1
Control: DALI

Polare