

## Blade R downlight



Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Agosto 2024

### Configurazione di prodotto: RL32.01

RL32: cover accessoria con modulo orientabile



### Codice prodotto

RL32: cover accessoria con modulo orientabile

### Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo orientabile con rotazione interna 355° e movimento basculante max 30, finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione compatibile con Blade R diam 170mm (18LED) completo di dispositivo di aggancio all'apparecchio e gruppo di alimentazione DALI . Il corpo principale orientabile in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica medium (16°). Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. Prodotto completo di LED in tonalità di colore 3500K ad elevato indice di resa cromatica CRI90.

### Installazione

Accessorio downlight per Blade R diam 170mm (18LED)

### Colore

Bianco (01)

### Peso (Kg)

0.37

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP23

Sul prodotto visibile  
dopo l'installazione



### Dati tecnici

Im di sistema:	985.5	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W di sistema:	12.1	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	1350	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	10	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	81.45	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Corrente di spunto (in-rush):	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 21 apparecchi B16A: 34 apparecchi C10A: 35 apparecchi C16A: 57 apparecchi
Angolo di apertura [°]:	20°	% minima di dimmerazione:	1
Indice di resa cromatica:	90	Protezione alle sovratensioni:	0kV Modo comune e 0kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	3500	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		