


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

**Configurazione di prodotto: RP14(BR)**

RP14: Apparecchio a sospensione - UP/DOWN - Ø234 - UGR &lt; 19

**Codice prodotto**


RP14: Apparecchio a sospensione - UP/DOWN - Ø234 - UGR &lt; 19

**Descrizione tecnica**

Apparecchio per illuminazione diretta e indiretta - installazione a sospensione. Sorgenti LED ad elevato indice di resa cromatica - componente inferiore con emissione a luminanza controllata  $L < 3000 \text{ cd/mq}$  - UGR < 19 - ideale per ambienti con uso di videotermini. Gruppo emittente in PMMA composto da riflettore prismatizzato trasparente in combinazione con recuperatore di flusso e schermo diffusore - una cover interna in policarbonato definisce visivamente il gruppo ottico. Luce indiretta ad emissione diffusa - schermo in PMMA con texture superficiale. Struttura esterna del corpo luminoso a doppio elemento in alluminio tornito - finitura con verniciatura uniforme o combinata. Il pratico sistema di fissaggio a baionetta permette di separare le due sezioni per eseguire tutte le operazioni preliminari alla sospensione. La parte superiore del corpo luminoso è predisposta per la regolazione in lunghezza, cablaggio e bloccaggio dei cavi di sospensione / alimentazione in dotazione alla basetta accessoria indispensabile per il completamento del prodotto. Presenti nella basetta (da ordinare separatamente) due alimentatori dimmerabili DALI che permettono l'utilizzo separato tra la Luce UP e la Luce DOWN.

**Installazione**

installazione a sospensione con basetta accessoria da ordinare separatamente.

**Colore**

Bianco/Bianco Trasparente (G0) | Nero/Nero Trasparente (G1) | Nero/Bianco Trasparente (G2) | Bianco-Champagne/Bianco Trasparente (I1) | Bianco-Champagne/Nero Trasparente (I2) | Nero-Champagne/Bianco Trasparente (I3) | Nero-Champagne/Nero Trasparente (I4) | Bianco/Nero Trasparente (M6) | Bianco/Trasparente/Bianco Trasparente (R4) | Nero/Trasparente/Bianco Trasparente (R5) | Champagne/Trasparente/Bianco Trasparente (R6) | Bianco/Trasparente/Nero Trasparente (R7) | Nero/Trasparente/Nero Trasparente (R8) | Champagne/Trasparente/Nero Trasparente (R9)

**Peso (Kg)**

1.84

**Montaggio**

sospeso a soffitto

**Cablaggio**

Driver integrato nella basetta accessoria - morsetteria di cablaggio e serracavi di sicurezza posizionati nella sezione superiore della struttura.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	4876.0	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	41.6	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	5300	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W di sorgente:	36	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	117.21	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	2599.4	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	92	Corrente LED [mA]:	0.55
Indice di resa cromatica:	90	Control:	DALI-2