

Última actualización de la información: Junio 2025

Configuraciones productos: RP81.P2

RP81.P2: Módulo de emisión DownLight - Frameless - L = 912 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica con apantallamiento difusor - Warm White - Blanco/Micro texturizado

**Código producto**

RP81.P2: Módulo de emisión DownLight - Frameless - L = 912 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica con apantallamiento difusor - Warm White - Blanco/Micro texturizado

Descripción

Sistema luminoso modular lineal con emisión directa con lámparas led monocromáticas Warm White CRI90. Cuerpo de iluminación General Light (High Output) con apantallamiento difusor de metacrilato disponible en versión microtexturizada ópalo o ahumado. Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido versión Frameless. Cuerpo de iluminación componible y sin vínculos de ubicación en el espacio con rotación de 360° alrededor de su eje (consultar la hoja de instrucciones para saber más sobre los accesorios que se pueden utilizar).

Instalación

Aplicable en suspensión/pared mediante accesorios específicos a pedir por separado.

Colores

Blanco/Micro texturizado (P2)

Peso (Kg)

0.5


Equipo

Conexión con conectores de de conexión rápida en entrada y salida. El módulo está preparado para el uso de la Strip Led (emisión Up Light) específica a pedir por separado. Grupo de alimentación (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de instrucciones. Disponible en versión ON-OFF, DALI y BLE.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




IP20

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1699
W de sistema:	17.8
Im de la fuente:	2280
W de la fuente:	14
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	95.4
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75
CRI (mínimo):	90
Temperatura de color [K]:	2700

MacAdam Step:	3
Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Voltaje [Vin]:	48
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Corriente LED [mA]:	45
Control:	PWM

Polar

Isolux

