


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RP89.P4

RP89.P4: Módulo de emisión DownLight - Frameless - L = 1824 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica con apantallamiento difusor - Warm White - azul zafiro/Micro texturizado

**Código producto**

RP89.P4: Módulo de emisión DownLight - Frameless - L = 1824 - 48Vcc (PWM) - General Light - Óptica con apantallamiento difusor - Warm White - azul zafiro/Micro texturizado

Descripción

Sistema luminoso modular lineal con emisión directa con lámparas led monocromáticas Warm White CRI90. Cuerpo de iluminación General Light (High Output) con apantallamiento difusor de metacrilato disponible en versión microtexturizada ópalo o ahumado. Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido versión Frameless. Cuerpo de iluminación componible y sin vínculos de ubicación en el espacio con rotación de 360° alrededor de su eje (consultar la hoja de instrucciones para saber más sobre los accesorios que se pueden utilizar).

Instalación

Aplicable en suspensión/pared mediante accesorios específicos a pedir por separado.

Colores

azul zafiro/Micro texturizado (P4)

Peso (Kg)

1.01


Equipo

Conexión con conectores de de conexión rápida en entrada y salida. El módulo está preparado para el uso de la Strip Led (emisión Up Light) específica a pedir por separado. Grupo de alimentación (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de instrucciones. Disponible en versión ON-OFF, DALI y BLE.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




IP20

**Datos técnicos**

Im de sistema:	3078	MacAdam Step:	3
W de sistema:	35.7	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	4560	Voltaje [Vin]:	48
W de la fuente:	29	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	86.2	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Corriente LED [mA]:	45
CRI (mínimo):	90	Control:	PWM
Temperatura de color [K]:	2700		

Polar

Imax=1352 cd		C5-185		Lux				
90°	180°	90°		h	d1	d2	Em	Emax
				2	4	4.6	210	337
				4	7.9	9.2	53	84
				6	11.9	13.8	23	37
				8	15.8	18.4	13	21
α=89° / 98°								

Isolux

