

**Configurazione di prodotto: RQ20.G0**

**Codice prodotto**

### Descrizione tecnica

## Installazione

## Colore

**Colore**  
Bianco/Bianco Trasparente (G0)

**Peso (Kg)**

1.81


## Montaggio

sospeso a soffitto

## Cablaggio

Prodotto completo di alimentatore DALI posizionato all'interno della basetta.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



## Dati tecnici

|  |       |                                    |                                 |
|--|-------|------------------------------------|---------------------------------|
| Im di sistema:                               | 4843  | Temperatura colore [K]:            | 2700                            |
| W di sistema:                                | 41.9  | MacAdam Step:                      | 3                               |
| Im di sorgente:                              | 5870  | Life Time LED 1:                   | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W di sorgente:                               | 37    | Codice lampada:                    | LED                             |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 115.6 | Numero di lampade per vano ottico: | 1                               |
| Im in modalità emergenza:                    | -     | Codice ZVEI:                       | LED                             |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 1483  | Numero di vani ottici:             | 1                               |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 83    | Control:                           | DALI-2                          |
| CRI (minimo):                                | 90    |                                    |                                 |

## Polare

