


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RQ20.Q1

RQ20.Q1: Corpo emissione Up/Down L=1828 - General Light - High Output - Ottica Space Frameless - 41.9W 4842.8lm - 2700K - CRI 90 - Blu zaffiro/Bianco trasparente

**Codice prodotto**

RQ20.Q1: Corpo emissione Up/Down L=1828 - General Light - High Output - Ottica Space Frameless - 41.9W 4842.8lm - 2700K - CRI 90 - Blu zaffiro/Bianco trasparente

Descrizione tecnica

Corpo illuminante ad emissione diretta (70%) / indiretta (30%) con sorgenti LED monocromatiche 2700K CRI90. Ottica Down General Light Space Opti-Diamond (High Output) disponibile sia in Versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). Ottica Up General Light con schermo opale. Profilo in estrusione di alluminio versione Frameless con testate di chiusura in pressofusione di zama. Completo di cavo di alimentazione e sospensione L=3000. Cavetto di sospensione in acciaio con sistema di regolazione millimetrica con particolare in Ottone. Basetta a soffitto in alluminio verniciato con piastra a muro in acciaio zincato. Prodotto fornito con gruppo di alimentazione elettronico dimmerabile DALI posizionato all'interno della basetta in alluminio.

Installazione

A sospensione. Completo di cavi di alimentazione e sospensione L=3000 con particolare di fissaggio a soffitto in ottone

Colore

Blu zaffiro/Bianco trasparente (Q1)

Peso (Kg)

1.81



Montaggio

sospeso a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di alimentatore DALI posizionato all'interno della basetta.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

| | | | |
|--|-------|------------------------------------|---------------------------------|
| Im di sistema: | 4843 | Temperatura colore [K]: | 2700 |
| W di sistema: | 41.9 | MacAdam Step: | 3 |
| Im di sorgente: | 5870 | Life Time LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W di sorgente: | 37 | Codice lampada: | LED |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 115.6 | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Im in modalità emergenza: | - | Codice ZVEI: | LED |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 1483 | Numero di vani ottici: | 1 |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 83 | Control: | DALI-2 |
| CRI (minimo): | 90 | | |

Polare