

Libera Stand-alone


Design Artec Studio iGuzzini

Design Artec Studio iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: RQ22.Q0

RQ22.Q0: Corps émission Up/Down L=1828 - General Light - High Output - Optique Space Frameless -- - 39.2W 5065.5lm - 3500K - CRI 90 - Titane/Noir Transparent



Référence produit

RQ22.Q0: Corps émission Up/Down L=1828 - General Light - High Output - Optique Space Frameless -- - 39.2W 5065.5lm - 3500K - CRI 90 - Titane/Noir Transparent

Description technique

Description technique
Corps éclairant à émission directe (70 %) / indirecte (30 %) avec sources LED monochromes 3500K IRC90. Optique Down General Light Space Opti-Diamond (High Output) disponible en version avec cache Blanc (Blanc transparent) ou Noir (Noir transparent). Optique Up General Light à écran opale. Profil en aluminium extrudé version Frameless avec embouts de fermeture en zamak moulé sous pression. Avec câble d'alimentation et suspension L = 3000. Filin de suspension en acier à système de réglage millimétrique avec élément en laiton. Patère de plafond en aluminium peint avec plaque murale en acier zingué. Produit fourni avec groupe d'alimentation électronique gradable DALI positionné à l'intérieur de la patère en aluminium.

Installation

En suspension. Fourni avec câbles d'alimentation et suspension L=3000 avec élément de fixation au plafond en laiton.

Coloris	Poids (Kg)
---------	------------

Coloris	Poids (Kg)
Titane/Noir Transparent (Q0)	1.81

Poids (Kg)

Folds (Kg)
1.81


Montage

Montage
suspendu

Câblage

Équipé d'une alimentation DALI positionnée à l'intérieur de la patère.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Données techniques			
lm du système:	4605	Température de couleur [K]: 3500	
W du système:	39.2	MacAdam Step: 3	
lm source:	6140	Durée de vie LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	
W source:	35	Code Lampe: LED	
Efficacité lumineuse (lm/W, 117.5 valeurs du système):		Nombre de lampes par groupe optique: 1	
lm en mode secours:	-	Code ZVEI: LED	
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	1693	Nombre de groupes optiques: 1	
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Control: DALI-2	
IRC (minimum):	90		

Polaire

