

Libera Stand-alone



Design Artec
Studio

iGuzzini

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RQ28.G0

RQ28.G0: Cuerpo de emisión Up/Down L = 1828 - Óptica Space Frame - UGR<19 -- - 21.3W 2533.8lm - 2700K - CRI 90 - Blanco/Blanco Transparente



Código producto

RQ28.G0: Cuerpo de emisión Up/Down L = 1828 - Óptica Space Frame - UGR<19 -- - 21.3W 2533.8lm - 2700K - CRI 90 - Blanco/Blanco Transparente

Descripción

Cuerpo de iluminación con emisión directa (70%) / indirecta (30%) con leds monocromáticos 2700K CRI90. Versión para emisión con luminancia controlada UGR < 19 - conforme con la norma para uso en espacios donde se utilizan videoterminales. Óptica Space Opti-Diamond disponible tanto con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). Perfil en aluminio extruido versión Frame con extremos de cierre en zamak fundido a presión. Con cable de alimentación y suspensión L = 3000. Cable de suspensión de acero con sistema de regulación milimétrica con detalle de latón. Base de techo en aluminio pintado con placa de pared en acero galvanizado. Luminaria con grupo de alimentación electrónico regulable DALI situado dentro de la base de aluminio.

Instalación

De suspensión. Con cables de alimentación y suspensión L = 3000 y fijación especial de latón al techo

Colores

Blanco/Blanco Transparente (G0)

Peso (Kg)

1.81

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Luminaria con alimentador DALI situado dentro de la base.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2534	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	21.3	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	3090	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	19	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):	119	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	869	Corriente de entrada:	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 21 Luminarias B16A: 34 Luminarias C10A: 35 Luminarias C16A: 57 Luminarias
CRI (mínimo):	90	% mínimo de dimerización:	1
Temperatura de color [K]:	2700	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polar

