

## Libera Stand-alone



Design Artec  
Studio

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

### Produktkonfiguration: RQ28.M6

RQ28.M6: Beleuchtungskörper mit Lichtausgabe Up/Down L=1828 - Space Frame-Optik UGR<19 -White - 21.3W 2533.8lm - 2700K  
- CRI 90 - Weiß/Schwarz Durchsichtig



### Produktcode

RQ28.M6: Beleuchtungskörper mit Lichtausgabe Up/Down L=1828 - Space Frame-Optik UGR<19 -White - 21.3W 2533.8lm - 2700K  
- CRI 90 - Weiß/Schwarz Durchsichtig

### Beschreibung

Beleuchtungskörper mit Lichtausgabe Down (70%) und Up (30%) mit einfarbigen LED-Lichtquellen 2700K CRI90 Version für Lichtausstrahlung mit kontrollierter Leuchtdichte UGR< 19- gemäß Norm für den Einsatz in Flächen mit starker Bildschirmnutzung. Space Opti-Diamond-Optik erhältlich sowohl mit weißer Abdeckung (durchscheinend) oder schwarzer Abdeckung (durchscheinend). Profil aus stranggepresstem Aluminium Version Frame mit Abschlussteilen aus Zamak-Druckguss. Komplett mit Anschlusskabel und Seilpendel L=3000. Aufhängungskabel aus Stahl mit Feinjustierungssystem mit Messingteil. Decken-Anschlussdose aus lackiertem Aluminium mit Wandplatte aus verzinktem Stahl. Das Produkt wird mit einem dimmbaren elektronischen Netzteil DALI im Inneren der Anschlussdose aus Aluminiumsockels geliefert.

### Installation

Als Pendelleuchte. Komplett mit Anschlusskabel und Seilpendel L=3000 mit Teil für Deckenbefestigung aus Messing

### Farben

Weiß/Schwarz Durchsichtig (M6)

### Gewicht (Kg)

1.81

### Montage

Pendelleuchte

### Verkabelung

Produkt komplett mit Netzteil DALI im Inneren der Anschlussdose.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

|   |       |   |  |
|---|-------|---|--|
| Im System:  | 2333  | Lampencode:                                     | LED  |
| W System:   | 19    | Anzahl Lampen in                                | 1  |
| Im Lichtquelle:   | 3090  | Leuchtengehäuse:                                |  |
| W Lichtquelle:  | 19    | ZVEI-Code:                                      | LED  |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 122.8 | Anzahl Leuchtengehäuse:                         | 1  |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -     | Leistungsfaktor:                                | Sehen Montageanleitung   |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 906   | Einschaltstrom:                                 | 18 A / 250 µs  |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 76 (L.O.R.) [%]:               |       | maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat: | B10A: 21 Leuchten<br>B16A: 34 Leuchten<br>C10A: 35 Leuchten<br>C16A: 57 Leuchten |
| CRI (minimum):  | 90    | Minimaler Dimmwert %:                           | 1  |
| Farbtemperatur [K]:   | 2700  | Überspannungsschutz:                            | 2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung                                 |
| MacAdam Step:   | 3     | Control:  | DALI-2   |

### Polardiagramm

