


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RT98+RU45+RV03
RV03: Placa con led Warm White - Downlight - General Light LO - DALI - L = 896



Código producto
RV03: Placa con led Warm White - Downlight - General Light LO - DALI - L = 896

Descripción
Placa led Warm White con emisión directa (Down). Versión Low Output (LO) para perfiles de luz general para combinar con el apantallamiento ópalo específico (sencillo o en rollo) a pedir por separado. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos.

Instalación
Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

| | |
|----------------|------------------|
| Colores | Peso (Kg) |
| Blanco (01) | 0.73 |

Equipo
Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



| Datos técnicos | | | |
|---|------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Im de sistema: | 1469.0 | CRI: | 80 |
| W de sistema: | 12.5 | Temperatura de color [K]: | 3000 |
| Im de la fuente: | 2260 | MacAdam Step: | 3 |
| W de la fuente: | 11 | Life time (vida útil) LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 117.52 | Código de lámpara: | LED |
| Im en modo emergencia: | - | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0.0 | Código ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 65 | Número de grupos ópticos: | 1 |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]: | 97° / 102° | Control: | DALI-2 |