


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

**Produktkonfiguration: RU07.01+RV03.01+RU50.38**

RU07.01: Lichtbandmodul - Einbauprodukt Minimal Down - für opalen Streuschirm oder MPO - L=895 - weiss

RV03.01: Befestigungsplatte mit Led Warm White - Downlight - General Light LO - DALI - L=896 - 12.5W 1469lm - 3000K - weiss

RU50.38: Einzelblende Opal L=1200 (GL) - Opalfarben


**Produktcode**

RU07.01: Lichtbandmodul - Einbauprodukt Minimal Down - für opalen Streuschirm oder MPO - L=895 - weiss

**Beschreibung**

Profil aus stranggepresstem Aluminium für Einbauleuchte in Minimal -Ausführung bündig mit der Decke abschließend. Vorgerüstet für die Verwendung des Einzel- oder Rolla-Blendschutzes (für Lichtbandsysteme) sowohl als opaler als auch Mikroprismenschirm.

**Installation**

Als Einbaulösung anwendbar.

**Farben**

Aluminium (12)

**Verkabelung**

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen


**Produktcode**

RV03.01: Befestigungsplatte mit Led Warm White - Downlight - General Light LO - DALI - L=896 - 12.5W 1469lm - 3000K - weiss

**Beschreibung**

Befestigungsplatte LED Warm White mit Direktausstrahlung (Down). Version Low Output (LO) für Allgemeinbeleuchtungsprofile zur Kombination mit dem entsprechenden Opalen Diffusor (Einzel- oder Rollschirm), separat bestellbar. Mit der strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel

**Installation**

Mühevolle Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

**Farben**

Weiß (01)

**Gewicht (Kg)**

0.73

**Verkabelung**

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



pending


**Zubehörcode**

RU50.38: Einzelblende Opal L=1200 (GL) - Opalfarben

**Beschreibung**

Biegsame opale Einzelblende für Reihensysteme L=1200, Optik General Light -

**Installation**

mit Einrastsystem über entsprechende Federn am Profil

**Farben**

Opalfarben (38)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

#### Technische Daten

Im System:	1469	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	12.5	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	2260	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	11	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	117.5	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 65 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	80	Control:	DALI-2

#### Polardiagramm

