

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

**Produktkonfiguration: RU20.01+RV10.01+RU51.38**

RU20.01: Lichtbandmodul Minimal Up/Down - Wand- oder Pendelleuchte - für opalen Streuschirm oder MPO - L=2384 - weiss  
 RV10.01: Befestigungsplatte mit Led - Downlight - General Light LO - DALI - L=1196 - 16.3W 1943.5lm - 3500K - weiss  
 RU51.38: Einzelschirm, opal L=2400 (GL) - Opalfarben


**Produktcode**

RU20.01: Lichtbandmodul Minimal Up/Down - Wand- oder Pendelleuchte - für opalen Streuschirm oder MPO - L=2384 - weiss

**Beschreibung**

Profil aus stranggepresstem Aluminium in Ausführung Minimal (Frameless) für Anwendung als Wand- oder Pendelleuchte Vorgerüstet für die Verwendung des Einzel- oder Roll-Blendschutzes (für Lichtbandsysteme) sowohl als opaler als auch Mikropismenschirm. Ausführung mit Vorrüstung für Downlight-Lichtaustritt oder Up/Downlight.

**Installation**

Installation als Wand- oder Pendelleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör.


**Farben**

Weiß (01)

**Verkabelung**

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen und Blendschutzlösungen vorgerüstet.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen


**Produktcode**

RV10.01: Befestigungsplatte mit Led - Downlight - General Light LO - DALI - L=1196 - 16.3W 1943.5lm - 3500K - weiss

**Beschreibung**

Befestigungsplatte LED 3500K mit Direktausstrahlung (Down). Version Low Output (LO) für Allgemeinbeleuchtungsprofile zur Kombination mit dem entsprechenden Opalen Diffusor (Einzel- oder Rollschirm), separat bestellbar. Mit der strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel

**Installation**

Mühevolle Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

**Farben**

Weiß (01)

**Gewicht (Kg)**

0.83

**Verkabelung**

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen


**Zubehörcode**

RU51.38: Einzelschirm, opal L=2400 (GL) - Opalfarben

**Beschreibung**

Biegsamer, opaler Einzelschirm für Reihensysteme L=2400, Optik General Light -

**Installation**

mit Einrastsystem über entsprechende Federn am Profil

**Farben**

Opalfarben (38)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

#### Technische Daten

|   |       |                                   |                                 |
|---|-------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Im System:  | 3933  | Farbtemperatur [K]:               | 3500                            |
| W System:   | 32.9  | MacAdam Step:                     | 3                               |
| Im Lichtquelle:   | 6050  | Lebensdauer LED 1:                | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W Lichtquelle:  | 29    | Lampencode:                       | LED                             |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 119.5 | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1                               |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0     | ZVEI-Code:                        | LED                             |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 65 (L.O.R.) [%]:               |       | Anzahl Leuchtengehäuse:           | 1                               |
| CRI (minimum):  | 80    | Control:                          | DALI-2                          |

#### Polardiagramm

