


Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: RU20.01+RV47.01+RU59.38**

RU20.01: Módulo lineal Minimal Up/Down - Superficie o suspensión - para apantallamiento ópalo o MPO - L = 2384 - Blanco

RV47.01: Placa con led Neutral White - Downlight - UGR<19 - DALI - L = 1196 - 8.5W 1011.2lm - 4000K - Blanco

RU59.38: Apantallamiento sencillo microprismado L = 2400 (UGR) - Opalino



**Código producto**

RU20.01: Módulo lineal Minimal Up/Down - Superficie o suspensión - para apantallamiento ópalo o MPO - L = 2384 - Blanco

**Descripción**

Perfil de aluminio extruido versión Minimal (Frameless) para aplicación en pared o suspensión. Preparado para utilizar el apantallamiento sencillo o en rollo (para versiones de fila continua) tanto ópalo como microprismado (MPO). Versión con preinstalación para luz directa (Down) o luz directa/indirecta (Up/Down).

**Instalación**

Aplicable en pared o suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado.


**Colores**

Blanco (01)

**Equipo**

Preinstalación para alojamiento de los módulos LED y de los apantallamientos previstos por el sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Código producto**

RV47.01: Placa con led Neutral White - Downlight - UGR<19 - DALI - L = 1196 - 8.5W 1011.2lm - 4000K - Blanco

**Descripción**

Placa led Neutral White con emisión directa (Down). Versión con UGR <19 de luminancia controlada ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ) adecuado para ambientes con videoterminales. Se ha de combinar con el apantallamiento específico Microprismado (sencillo o de rollo) a pedir por separado. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos.

**Instalación**

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

**Colores**

Blanco (01)

**Equipo**

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Código accesorio**

RU59.38: Apantallamiento sencillo microprismado L = 2400 (UGR) - Opalino

**Descripción**

Apantallamiento sencillo microprismado flexible para composición L = 2400 - óptica UGR < 19 -

**Instalación**

empotrable mediante muelles específicos presentes en el perfil

**Colores**

Opalino (38)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

#### Datos técnicos

Im de sistema:	2022	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	17	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	3160	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	14	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	119	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80	Control:	DALI-2

#### Polar

