

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Configurazione di prodotto: RU00+RU53+RV50**

RV50: Piastra con Led Neutral White - Downlight - UGR<19 - DALI - L=1196

**Codice prodotto**

RV50: Piastra con Led Neutral White - Downlight - UGR<19 - DALI - L=1196

**Descrizione tecnica**

Piastra LED Neutral White ad emissione diretta (Down). Versione con UGR<19 a luminanza controllata ( $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ) adatto ad ambienti con videotermini. Da abbinare all'apposito schermo Microprismato (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free".

**Installazione**

Inserimento del modulo sui profili facilitato da sistema di bloccaggio rapido.

**Colore**

Bianco (01)

**Cablaggio**

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	857.6	Indice di resa cromatica:	90
W di sistema:	8.5	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	1340	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	7	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	100.89	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	66° / 68°	Control:	DALI-2