

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RU11.01+RV50.01+RU59.38

RU11.01: Modulo lineare - incasso Minimal Down - per schermo Opale o MPO - L=2384 - Bianco

RV50.01: Piastra con Led Neutral White - Downlight - UGR<19 - DALI - L=1196 - 8.5W 857.6lm - 4000K - CRI 90 - Bianco

RU59.38: Schermo singolo Microprismato L=2400 (UGR) - Opalino



Codice prodotto

RU11.01: Modulo lineare - incasso Minimal Down - per schermo Opale o MPO - L=2384 - Bianco

Descrizione tecnica

Profilo in estrusione di alluminio versione incasso Minimal (Frameless) a filo soffitto. Predisposizione all'utilizzo dello schermo singolo o rolla (per versioni fila continua) sia Opale che Microprismato (MPO).

Installazione

Applicabile ad incasso.


Colore

Alluminio (12)

Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice prodotto

RV50.01: Piastra con Led Neutral White - Downlight - UGR<19 - DALI - L=1196 - 8.5W 857.6lm - 4000K - CRI 90 - Bianco

Descrizione tecnica

Piastra LED Neutral White ad emissione diretta (Down). Versione con UGR<19 a luminanza controllata ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$) adatto ad ambienti con videotermini. Da abbinare all'apposito schermo Microprismato (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free".

Installazione

Inserimento del modulo sui profili facilitato da sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Bianco (01)

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



Codice accessorio

RU59.38: Schermo singolo Microprismato L=2400 (UGR) - Opalino

Descrizione tecnica

Schermo singolo Microprismato flessibile per composizione L=2400 - ottica UGR<19 -

Installazione

ad incastro tramite apposite molle presenti sul profilo

Colore

Opalino (38)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici

Im di sistema:	1715	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	17	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	2680	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	14	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	100.9	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Control:	DALI-2

Polare

