

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RU00+RU53+RV50

RV50: Piastra con Led Neutral White - Downlight - UGR<19 - DALI - L=1196

**Codice prodotto**

RV50: Piastra con Led Neutral White - Downlight - UGR<19 - DALI - L=1196

Descrizione tecnica

Piastra LED Neutral White ad emissione diretta (Down). Versione con UGR<19 a luminanza controllata ($L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$) adatto ad ambienti con videotermini. Da abbinare all'apposito schermo Microprismato (singolo o a rolla) da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free".

Installazione

Inserimento del modulo sui profili facilitato da sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Bianco (01)

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema:	857.6	Indice di resa cromatica:	90
W di sistema:	8.5	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	1340	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	7	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	100.89	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	66° / 68°	Control:	DALI-2