

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

### Configuration du produit: RU34.12+RW00.12

RU34.12: Module linéaire - encastré Minimal Down - pour versions MMO/Space/Wall Washer - L=2384 - Aluminium

RW00.12: Plaque LED - MMO Downlight - UGR<19 - LO - DALI - L=2384 - 35.6W 4473.7lm - 3500K - CRI 90 - Aluminium



### Référence produit

RU34.12: Module linéaire - encastré Minimal Down - pour versions MMO/Space/Wall Washer - L=2384 - Aluminium

### Description technique

Profil en aluminium extrudé version encastré Minimal (sans collerette) à fleur de plafond. Prévu pour utilisation de la plaque LED versions MMO, Space et Wall Washer.

### Installation

À encastrer.


### Coloris

Aluminium (12)

### Câblage

Conçu pour loger les modules LED prévus par le système.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



### Référence produit

RW00.12: Plaque LED - MMO Downlight - UGR<19 - LO - DALI - L=2384 - 35.6W 4473.7lm - 3500K - CRI 90 - Aluminium

### Description technique

Plaque LED 3500K à émission directe (Down) version MMO. Version Low Output (LO) à émission down à luminance contrôlée  $L \leq 3000 \text{ cd/mq} - \alpha > 65^\circ$ , conforme à la norme EN 12464-1, pour usage en lieux équipés d'écrans d'ordinateur (UGR<19).

L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ». Raster en polycarbonate moulé métallisé.

### Installation

Insertion facilitée du module sur les profils avec système de blocage rapide.

### Coloris

Aluminium (12)

### Câblage

Raccordement par borniers à attache rapide pour branchement simplifié entre les modules consécutifs. Alimentation intégrée gradable DALI.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



### Données techniques

Im du système:	4474	Température de couleur [K]:	3500
W du système:	35.6	MacAdam Step:	3
Im source:	5810	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	32	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	125.7	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	90	Control:	DALI-2


# Polaire



## Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	65	60	56	54	59	56	56	53	68
1.0	69	64	61	59	63	61	60	57	74
1.5	74	70	68	66	69	67	67	64	83
2.0	77	74	72	71	73	71	71	68	88
2.5	78	76	75	74	75	74	73	71	92
3.0	79	78	77	76	77	76	75	72	94
4.0	81	79	78	78	78	77	76	74	96
5.0	81	80	79	79	79	78	77	75	97

## Courbe limite de luminance



# Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 5810 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	15.7	16.3	16.0	16.6	16.8	15.5	16.2	15.8	16.4	16.6	16.6
	3H	15.5	16.1	15.9	16.4	16.7	15.4	16.0	15.7	16.3	16.5	16.5
	4H	15.5	16.0	15.8	16.3	16.6	15.3	15.9	15.7	16.2	16.5	16.5
	6H	15.4	15.9	15.7	16.2	16.5	15.3	15.8	15.6	16.1	16.4	16.4
	8H	15.4	15.8	15.7	16.2	16.5	15.2	15.7	15.6	16.0	16.4	16.4
	12H	15.3	15.8	15.7	16.1	16.5	15.2	15.6	15.6	16.0	16.3	16.3
4H	2H	15.5	16.0	15.8	16.3	16.6	15.3	15.9	15.7	16.1	16.5	16.5
	3H	15.4	15.8	15.7	16.1	16.5	15.2	15.7	15.6	16.0	16.3	16.3
	4H	15.3	15.7	15.7	16.0	16.4	15.1	15.5	15.5	15.9	16.3	16.3
	6H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.0	15.4	15.4	15.8	16.2	16.2
	8H	15.1	15.4	15.6	15.9	16.3	15.0	15.3	15.4	15.7	16.1	16.1
	12H	15.1	15.4	15.5	15.8	16.3	14.9	15.2	15.4	15.6	16.1	16.1
8H	4H	15.1	15.4	15.6	15.9	16.3	15.0	15.3	15.4	15.7	16.1	16.1
	6H	15.0	15.3	15.5	15.7	16.2	14.9	15.2	15.4	15.6	16.1	16.1
	8H	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	14.8	15.1	15.3	15.5	16.0	16.0
	12H	14.9	15.1	15.4	15.6	16.1	14.8	15.0	15.3	15.5	16.0	16.0
12H	4H	15.1	15.4	15.5	15.8	16.3	14.9	15.2	15.4	15.7	16.1	16.1
	6H	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	14.8	15.1	15.3	15.5	16.0	16.0
	8H	14.9	15.1	15.4	15.6	16.1	14.8	15.0	15.3	15.5	16.0	16.0
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	3.6 / -10.1				3.6 / -8.7					
		1.5H	5.2 / -22.0				5.1 / -18.4					
		2.0H	7.2 / -22.4				7.1 / -18.5					