

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: RU30.01+RW15.D8

RU30.01: Modulo lineare - incasso Frame Down - per versioni MMO/Space/Wall Washer - L=3576 - Bianco

RW15.D8: Piastra con Ottica Space - Downlight - General Light - HO - DALI - L=1192 - 27.7W 3052.1lm - 3500K - CRI 90 - Bianco Trasparente

**Codice prodotto**

RU30.01: Modulo lineare - incasso Frame Down - per versioni MMO/Space/Wall Washer - L=3576 - Bianco

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio versione Frame con cornice di battuta, predisposto per alloggiamento della specifica piastra LED in versione MMO, Space e Wall Washer.

Installazione

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo.



Colore

Bianco (01)

Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Codice prodotto**

RW15.D8: Piastra con Ottica Space - Downlight - General Light - HO - DALI - L=1192 - 27.7W 3052.1lm - 3500K - CRI 90 - Bianco Trasparente

Descrizione tecnica

Piastra LED 3500K ad emissione diretta (Down) in versione con ottica Space disponibile sia in versione Bianco Trasparente che Nero Trasparente. Raster in materiale termoplastico texturizzato traslucido, realizzato con sistema catodiottrico (ottica brevettata Opti Diamond) - senza trattamenti galvanici - abbinato ad una cover in PP con finitura lucida e allo schermo diffusore supplementare. Il sistema ottico risultante genera un'emissione luminosa estremamente elegante e professionale. Corpo illuminante versione General Light High Output (HO). La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Raster in policarbonato stampato e metallizzato.

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Bianco Trasparente (D8)

Peso (Kg)

1.07

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Note

TPA version available on request, contact iGuzzini for more info.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



Dati tecnici

Im di sistema:	10713	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	82.9	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	12910	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	73	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	129.2	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Control:	DALI-2

Polare

