

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

**Configurazione di prodotto: RU32.12+RW15.83**

RU32.12: Modulo lineare - incasso Minimal Down- per versioni MMO/Space/Wall Washer - L=1192 - Alluminio

RW15.83: Piastra con Ottica Space - Downlight - General Light - HO - DALI - L=1192 - 27.7W 3052.1lm - 3500K - CRI 90 - Nero Trasparente

**Codice prodotto**

RU32.12: Modulo lineare - incasso Minimal Down- per versioni MMO/Space/Wall Washer - L=1192 - Alluminio

**Descrizione tecnica**

Profilo in estrusione di alluminio versione incasso Minimal (Frameless) a filo soffitto. Predisposizione all'utilizzo della piastra LED nelle versioni MMO, Space e Wall Washer.

**Installazione**

Applicabile ad incasso.



**Colore**

Alluminio (12)

**Cablaggio**

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Codice prodotto**

RW15.83: Piastra con Ottica Space - Downlight - General Light - HO - DALI - L=1192 - 27.7W 3052.1lm - 3500K - CRI 90 - Nero Trasparente

**Descrizione tecnica**

Piastra LED 3500K ad emissione diretta (Down) in versione con ottica Space disponibile sia in versione Bianco Trasparente che Nero Trasparente. Raster in materiale termoplastico texturizzato traslucido, realizzato con sistema catodiottrico (ottica brevettata Opti Diamond) - senza trattamenti galvanici - abbinato ad una cover in PP con finitura lucida e allo schermo diffusore supplementare. Il sistema ottico risultante genera un'emissione luminosa estremamente elegante e professionale. Corpo illuminante versione General Light High Output (HO). La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Raster in policarbonato stampato e metallizzato.

**Installazione**

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

**Colore**

Nero Trasparente (83)

**Peso (Kg)**

1.07

**Cablaggio**

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

**Note**

TPA version available on request, contact iGuzzini for more info.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20



#### Dati tecnici

Im di sistema:	3052	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	27.7	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	4300	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	24	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	110.2	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Control:	DALI-2

#### Polare

