


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RW97+RU45
RW97: Módulo angular empotrable Minimal - Neutral White - Down - General Light LO - DALI



Código producto
RW97: Módulo angular empotrable Minimal - Neutral White - Down - General Light LO - DALI

Descripción
Elemento angular empotrable para perfiles versiones Minimal; incluye módulo LED Neutral White versión Low Output (LO) General Light. Alimentación regulable DALI integrada con cableado pasante para filas continuas. El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Elemento con luz sin apantallamiento pero compatible con apantallamientos ópalo tanto en rollo como sencillos.

Instalación
Empotrable

Colores
Aluminio (12)

Equipo
Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2054.0	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W de sistema:	16.3	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	1580	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	7	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	126.01	Número de grupos ópticos:	2
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Corriente de entrada:	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 21 Luminarias B16A: 34 Luminarias C10A: 35 Luminarias C16A: 57 Luminarias
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	97° / 102°	% mínimo de dimerización:	1
CRI:	80	Protección al sobrevoltaje:	0kV Modo común y 0kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	4000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		