


Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

Produktkonfiguration: RY99.L2

RY99.L2: Pendelleuchte Stand Alone - LED Warm White - UP/DOWN - DALI - GL - LO - Opal - L=1200 - 27W 3427.2lm - 3000K - Weiß / Opal Weiß



Produktcode

RY99.L2: Pendelleuchte Stand Alone - LED Warm White - UP/DOWN - DALI - GL - LO - Opal - L=1200 - 27W 3427.2lm - 3000K - Weiß / Opal Weiß

Beschreibung


Pendel-Beleuchtungskörper Stand Alone. Das Produkt besteht aus einem Profil aus extrudiertem Aluminium mit Enddeckeln aus Zamak. Befestigungsplatte LED Warm White mit direkter und indirekter Ausstrahlung (Down- und Uplight). Version Low Output (HO) für Allgemeinbeleuchtungs-Profile. Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel Für indirekte Lichtausgabe (Up) liefern wir eine weißlackierte Aufsatzplatte aus extrudiertem Aluminium für einen besseren Reflexionsgrad. Streuschirm aus opalem PMMA. Seilpendel und Stromversorgungskabel - L= 1500

Installation

Verwendung als Pendelleuchte.

Farben

Weiß / Opal Weiß (L2)



Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	3427	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	27	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	5040	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	24	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	126.9	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	1479	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 68 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

