


Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

Produktkonfiguration: RZ47.M6

RZ47.M6: Pendelleuchte Stand Alone - LED Warm White - UP/DOWN - DALI - GL - HO - Space - L=1200 - 46.3W 6895.6lm - 3000K - Weiß/Schwarz Durchsichtig



Produktcode

RZ47.M6: Pendelleuchte Stand Alone - LED Warm White - UP/DOWN - DALI - GL - HO - Space - L=1200 - 46.3W 6895.6lm - 3000K - Weiß/Schwarz Durchsichtig

Beschreibung

Pendel-Beleuchtungskörper Stand Alone. Das Produkt besteht aus einem Profil aus extrudiertem Aluminium mit Enddeckeln aus Zamak. Befestigungsplatte LED Warm White mit direkter und indirekter Ausstrahlung (Down- und Uplight). Version High Output (HO) für Allgemeinbeleuchtungsprofil, mit Space-Optik Opti-Diamond erhältlich sowohl mit weißem Cover (Weiß-durchscheinend) oder schwarz (Schwarz-durchscheinend). Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel Für indirekte Lichtausgabe (Up) liefern wir eine weißlackierte Aufsatzplatte aus extrudiertem Aluminium für einen besseren Reflexionsgrad. Raster aus durchscheinendem PMMA mit Cover auf Rückseite je nach Ausführung aus schwarzem oder weißem PP. Seilpendel und Stromversorgungskabel - L= 1500

Installation

Verwendung als Pendelleuchte.

Farben

Weiß/Schwarz Durchsichtig (M6)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	5983	Lampencode:	LED
W System:	41	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im Lichtquelle:	8310	ZVEI-Code:	LED
W Lichtquelle:	41	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	145.9	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Im im Notlichtbetrieb:	-	Einschaltstrom:	53 A / 200 µs
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	2110	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 8 Leuchten B16A: 13 Leuchten C10A: 13 Leuchten C16A: 22 Leuchten
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 72 (L.O.R.) [%]:		Minimaler Dimmwert %:	1
CRI (minimum):	80	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	3000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		

Polardiagramm

