


Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

**Produktkonfiguration: RZ61.M6**

RZ61.M6: Pendelleuchte Stand Alone - LED Neutral White - UP/DOWN - DALI - UGR<19 - LO - Space - L=1200 - 19W 3095.2lm - 4000K - Weiß/Schwarz Durchsichtig

**Produktcode**

RZ61.M6: Pendelleuchte Stand Alone - LED Neutral White - UP/DOWN - DALI - UGR<19 - LO - Space - L=1200 - 19W 3095.2lm - 4000K - Weiß/Schwarz Durchsichtig

**Beschreibung**

Pendel-Beleuchtungskörper Stand Alone. Das Produkt besteht aus einem Profil aus extrudiertem Aluminium mit Enddeckeln aus Zamak. Befestigungsplatte LED Neutral White mit direkter und indirekter Ausstrahlung (Down- und Uplight). Ausführung Low Output (LO), Lichtausgabe mit kontrollierter Leuchtdichte ( $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ), geeignet für Bildschirmarbeitsplätze ( $UGR < 19$ ). Space-Optik Opti-Diamond ist mit weißem (weiß-durchscheinend) oder mit schwarzem Cover (schwarz-durchscheinend) erhältlich. Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free“-Stromkabel Für indirekte Lichtausgabe (Up) liefern wir eine weißlackierte Aufsatzplatte aus extrudiertem Aluminium für einen besseren Reflexionsgrad. Raster aus durchscheinendem PMMA mit Cover auf Rückseite je nach Ausführung aus schwarzem oder weißem PP. Seilpendel und Stromversorgungskabel - L= 1500

**Installation**

Verwendung als Pendelleuchte.

**Farben**

Weiß/Schwarz Durchsichtig (M6)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	4666	CRI (minimum):	80
W System:	30	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	6480	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	30	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	155.5	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	1646	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 72 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2

**Polardiagramm**