

## iN60 Evo Stand-alone

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Février 2025

### Configuration du produit: RZ67.U5

RZ67.U5: Suspension Stand Alone - LED Neutral White - Up/Down - DALI - UGR<19 - LO - SPACE - L=2400 - 36.7W 6190.3lm - 4000K - Aluminium/Blanc Transparent



### Référence produit

RZ67.U5: Suspension Stand Alone - LED Neutral White - Up/Down - DALI - UGR<19 - LO - SPACE - L=2400 - 36.7W 6190.3lm - 4000K - Aluminium/Blanc Transparent

### Description technique

Corps éclairant suspension Stand Alone. Le produit se compose d'un profil en aluminium extrudé avec embouts de fermeture en zamak. Plaque LED Neutral White à émission directe (Down) et indirecte (Up). Version Low Output (LO) avec émission à luminance contrôlée ( $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ) indiqué pour espaces équipés d'écrans d'ordinateur ( $UGR < 19$ ). Optique Space Opti-Diamond disponible en version avec cache Blanc (Blanc transparent) ou Noir (Noir transparent). L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ». Pour la lumière indirecte (Up), notre gamme comprend une plaque d'appui en aluminium extrudé peint coloris blanc pour une réflectance supérieure. Raster en PMMA transparent avec cache arrière en PP noir ou blanc selon la version. Câble de suspension et d'alimentation L=1500

### Installation

En suspension

### Coloris

Aluminium/Blanc Transparent (U5)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



### Données techniques

Im du système:	6190	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	36.7	Code Lampe:	LED
Im source:	7460	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	33	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	168.7	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	2031	Courant d'appel:	24.9 A / 215 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	% minimum de gradation:	1
IRC (minimum):	80	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différenciel
Température de couleur [K]:	4000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		

### Polaire

