

Twilight Copenhagen

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Noviembre 2024

Configuraciones productos: S369.15+X786.15

S369.15: De pared - Óptica ST1.5 - Warm White - Gris

X786.15: Brazo L=500mm para la instalación en pared - para Twilight Copenhagen - Gris



Código producto

S369.15: De pared - Óptica ST1.5 - Warm White - Gris

Descripción

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz directa para aplicaciones de pared. El cuerpo óptico es de aleación de aluminio EN1706AC 46100LF y ha sido sometido a un pretratamiento multifase de desengrasado, flúor-circonio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica texturizada y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cristal sódico-cálcico de cierre de 5 mm de espesor en ambos cuerpos ópticos fijado al producto con 3 tornillos no imperdibles en cada lado. La junta de silicona instalada entre los dos elementos garantiza un elevado grado de protección IP. Alimentación electrónica con perfil Media noche 100% - 70%. Controlador con sistema automático de control de la temperatura interna. Alimentador con sistema automático de control de la temperatura interna. Con circuito de led monocromático Warm White. Apertura del cuerpo del cableado y óptico con herramientas de uso estándar. La luminaria se puede instalar en pared utilizando el brazo lineal que se ha de comprar por separado. Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable.

Instalación

La luminaria se puede instalar en pared utilizando el brazo lineal código X786 que se ha de comprar por separado.

Colores

Gris (15)

Peso (Kg)

6.86

Montaje

a la pared

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código accesorio

X786.15: Brazo L=500mm para la instalación en pared - para Twilight Copenhagen - Gris

Descripción

Brazo L=500mm para la instalación en pared de la familia Twilight Copenhagen.

Colores

Gris (15)

Montaje

a la pared

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema:	3050	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W de sistema:	26.2	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	-	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	116.4	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -40°C a 50°C.
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Corriente de entrada:	21 A / 300 µs
CRI (mínimo):	70	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 13 Luminarias B16A: 21 Luminarias C10A: 21 Luminarias C16A: 35 Luminarias
Temperatura de color [K]:	2200	Protección al sobrevoltaje:	10kV Modo común y 6kV Modo diferencial
MacAdam Step:	3	Control:	Midnight preset/DALI NFC
Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

Imax=2061 cd

C25-205 $\gamma=72^\circ$

90° 180° 90°

3500

0°

CIE
 LA^{0.5}=214
 SPREAD=average
 THROW=long
 SLI=7.3
DIN
 KB1
CEN
 G*3
 D6