

Twilight Copenhagen

Dernière mise à jour des informations: Novembre 2024

Configuration du produit: S390.01+X786.01

S390.01: Applique - Optique A60 - Warm White - Zhaga Down - Blanc
X786.01: Bras L=500mm pour l'installation - pour Twilight Copenhagen - Blanc



Référence produit

S390.01: Applique - Optique A60 - Warm White - Zhaga Down - Blanc

Description technique

Appareil d'éclairage pour extérieur avec optique de rue à lumière directe pour application en applique. Groupe optique réalisé en alliage d'aluminium EN1706AC 46100LF, soumis à un prétraitement multiphase consistant principalement au dégraissage, traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique texturée, cuite à 150 °C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Le verre sodocalcique de fermeture pour les deux groupes optiques est d'une épaisseur de 5 mm, fixé au produit par 3 vis imperdables de chaque côté. L'indice IP élevé est garanti par un joint en silicone placé entre les deux éléments. Produit pourvu de prise multipolaire Zhaga 4 PIN Down. Circuit LED monochrome Warm White. L'ouverture du compartiment de câblage et du groupe optique s'effectue avec des outils courants. Le produit se fixe au mur à l'aide du bras linéaire à acheter séparément. Toutes les vis extérieures sont en acier inoxydable.

Installation

Le produit se fixe au mur à l'aide du bras linéaire code X786 à acheter séparément.

Coloris
Blanc (01)

Poids (Kg)
6.86

Montage

applique murale

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Référence accessoire

X786.01: Bras L=500mm pour l'installation - pour Twilight Copenhagen - Blanc

Description technique

Bras L=500mm pour l'installation d'appliques de la gamme Twilight Copenhagen.

Coloris
Blanc (01)

Montage

applique murale

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

Données techniques

Im du système:	3860	Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W du système:	26.8	Code Lampe:	LED
Im source:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	-	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, 144 valeurs du système):		Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Plage de température ambiante opérative:	De -40°C à 50°C.
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Courant d'appel:	21 A / 300 µs
IRC (minimum):	70	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 13 appareils B16A: 21 appareils C10A: 21 appareils C16A: 35 appareils
Température de couleur [K]:	3000	% minimum de gradation:	10
MacAdam Step:	3	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

$I_{\max}=2531 \text{ cd}$ C50-230 $\gamma=64^\circ$ **CIE**
 $LA^{0.5}=155$
 SPREAD=broad
 THROW=intermediate
 SLI=7.8
DIN
 KB1
CEN
 G*4
 D6

L/H	η (RS)	η (KS)
0	0.00	0.00
1	0.45	0.18
2	0.68	0.24
3	0.75	0.25
4	0.75	0.25