

Twilight Copenhagen

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: S422.01+X660.01

S422.01: Système pour mât - Optique STZr - Neutral White - Zhaga Down - Blanc

X660.01: Adaptateur nécessaire pour l'installation sur mât pour version Zhaga - à commander avec le groupe optique - Ø60 mm. - Blanc



Référence produit

S422.01: Système pour mât - Optique STZr - Neutral White - Zhaga Down - Blanc

Description technique

Appareil d'éclairage d'extérieur avec optique routière à lumière directe. Groupe optique réalisé en alliage d'aluminium EN1706AC 46100LF, soumis à un prétraitement multiphase consistant principalement au dégraissage, traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique texturée, cuite à 150 °C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Le verre sodocalcique de fermeture pour les deux groupes optiques est d'une épaisseur de 5 mm, fixé au produit par 3 vis imperdables de chaque côté. L'indice IP élevé est garanti par un joint en silicone placé entre les deux éléments. Produit pourvu de prise multipolaire Zhaga 4 PIN Down. Circuit LED monochrome Neutral White. L'ouverture du compartiment de câblage et du groupe optique s'effectue avec des outils courants. Le flux lumineux émis dans l'hémisphère supérieure du système en position horizontale est nul (en utilisant l'embout finition noire). Produit pré-câblé avec câble sortant de 1,1 m. Le connecteur IP68 est à acheter séparément en tant qu'accessoire. Toutes les vis externes sont en acier inox.

Installation

Le groupe optique peut être installé avec deux embouts à commander séparément en tant qu'accessoires : un pour Ø60mm et un pour Ø76mm. Possibilité d'installation sur mâts Ø102mm en utilisant le réducteur à acheter en tant qu'accessoire.

Coloris

Blanc (01)

Montage

calotte

Câblage


Branchement à réaliser avec connecteur IP68 à commander en tant qu'accessoire.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IK08

IP66



Référence accessoire

X660.01: Adaptateur nécessaire pour l'installation sur mât pour version Zhaga - à commander avec le groupe optique - Ø60 mm. - Blanc

Description technique

Adaptateur nécessaire pour l'installation sur mât pour version Zhaga - à commander avec le groupe optique - Ø60 mm.


Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

1.41

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Im du système:	2390	Code Lampe:	LED
W du système:	14	Nombre de lampes par	1
Im source:	2390	groupe optique:	
W source:	14	Code ZVEL:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, 170.7		Nombre de groupes	1
valeurs du système):		optiques:	
Im en mode secours:	-	Plage de température	De -20°C à +35°C. (*)
Flux total émis à un angle	5	ambiante opérative:	
de 90° ou plus [Lm]:		Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Light Output Ratio (L.O.R.)	100	Courant d'appel:	21 A / 300 µs
[%]:		Nombre maximal d'appareils	
IRC (minimum):	70	par disjoncteur:	B10A: 13 appareils B16A: 21 appareils C10A: 21 appareils C16A: 35 appareils
Température de couleur [K]:	5700		
MacAdam Step:	3		
		% minimum de gradation:	10
		Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel

Imax=2116 cd

C80-260 $\gamma=62^\circ$

CIE

LA^{0.5}=790

SPREAD=broad

THROW=intermediate

SLI=8.3

DIN

KB1

CEN

G*3

D6

Coefficients d'utilisation

