

PID:  
04010012

CID:  
C.1993.1550

## Certificato di approvazione

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)



per i seguenti prodotti

for the following products

**Proiettori**  
**( Serie AGORA' Slim )**

**Floodlights**  
**( Series AGORA' Slim )**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

Emesso il | Issued on

**2024-07-04**

Aggiornato il | Updated on

---

Sostituisce | Replaces

---

**IMQ** S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il | Issued on* 2024-07-04  
*Aggiornato il | Updated on* ---  
*Sostituisce | Replaces* ---

## Prodotto | Product

# Proiettori Floodlights

## Concessionario | Licence Holder

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN 60598-2-5:2015  
IEC/TR 62778:2014  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011  
Limitazioni ENEC all. B  
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN 60598-2-5:2015  
IEC/TR 62778:2014  
EN 62262:2002 + A1:2021 - IEC TR 62696:2011  
ENEC Limitation encl. B  
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

AI21-0071467-01; AI24-0099181-01; AI24-0099181-09

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di protezione   Degree of protection (IP)	<b>IP66</b>
Tipo di installazione   Type of installation	<b>parete/plafone/palo/terra / wall/ceiling/pole/floor</b>
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	<b>normalmente infiammabile / normally flammable</b>
Distanza minima dal soggetto illuminato   Minimum distance from lighted object	<b>0,2 m</b>
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	<b>I</b>
Funzionamento all'interno   Indoor use	<b>adatto / able</b>
Serie   Series	<b>AGORA' Slim</b>
Corrente nominale   Rated current	<b>400/500 mA</b>
Tensione massima di lavoro   Maximum working voltage (Uout)	<b>600 V</b>
Grado di protezione contro impatti meccanici esterni   Degree of protection against external mechanical impacts	<b>IK06 (1 J)</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.X0078Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,41 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S707**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**



AR.X0078Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,37 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S708**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00790

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,37 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2200 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S709**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00791

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,41 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S710**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.X00792

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,37 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S711**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00793

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,37 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S712**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00794

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,37 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S713**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00795

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,37 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S714**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X00796

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,41 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S715**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.X00799

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,37 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S717**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**



AR.X0079A

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,37 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S718**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0079B

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,37 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S719**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0079C

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,37 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S716**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0079D

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,41 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S720**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 400 cm**

AR.X0079E

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,37 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S721**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0079F

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,37 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S722**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0079G

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,37 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S723**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.X0079H

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x1,37 W/LED**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000 K**  
Rif. di tipo | Type ref. **S724**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie AGORA' Slim:

Rif. a Cat. X813 Griglia di protezione  
Rif. a Cat. X814 Schemo cilindrico  
Rif. a Cat. X815 Schem cilindrico 45°  
Rif. a Cat. X816 Frangiluce lamellare  
Rif. a Cat. X817 Rifrattore per distribuzione ellittica  
Rif. a Cat. X818 Vetro diffondente  
Rif. a Cat. X811 Staffa  
Rif. a Cat. X812 Staffa  
Rif. a Cat. 6014 Supporto multiplo per due proiettori  
Rif. a Cat. 6015 Supporto multiplo per tre proiettori

Rif. a Cat. 6012 Flangia in alluminio per installazione su pali Ø 120 mm, per un proiettore  
Rif. a Cat. 6013 Flangia in alluminio per installazione su pali Ø 120 mm, per due proiettori  
Rif. a Cat. 6111 Flangia in alluminio per installazione su pali Ø 102 mm, per un proiettore  
Rif. a Cat. 6112 Flangia in alluminio per installazione su pali Ø 102 mm, per due proiettori  
Rif. a Cat. 6161 Controflangia Ø 102 mm  
Rif. a Cat. 6162 Controflangia Ø 120 mm  
Rif. a Cat. X568 Braccio orizzontale lunghezza 489 mm per pali Ø 102 mm  
Rif. a Cat. X569 Braccio orizzontale lunghezza 489 mm per pali Ø 120 mm  
Rif. a Cat. X570 Braccio orizzontale lunghezza 947 mm per pali Ø 102 mm  
Rif. a Cat. X571 Braccio orizzontale lunghezza 947 mm per pali Ø 120 mm  
Rif. a Cat. X572 Accessorio per installazione down  
Rif. a Cat. X738 Flangia in acciaio per installazione su pali conico-cilindrici per doppia portella Ø 102 mm e Ø 120 mm, per un proiettore

List of accessories for luminaires Series AGORA' Slim:

Cat. Ref. X813 Protection grille  
Cat. Ref. X814 Cylindrical screen  
Cat. Ref. X815 45° cylindrical screen  
Cat. Ref. X816 Blade louver  
Cat. Ref. X817 Refractor for elliptical distribution  
Cat. Ref. X818 Diffuser glass  
Cat. Ref. X811 Bracket  
Cat. Ref. X812 Bracket  
Cat. Ref. 6014 Multiple support for 2 floodlights  
Cat. Ref. 6015 Multiple support for 3 floodlights  
Cat. Ref. 6012 Aluminium flange for installation on poles Ø 120 mm. For 1 floodlights  
Cat. Ref. 6013 Aluminium flange for installation on poles Ø 120 mm. For 2 floodlights  
Cat. Ref. 6111 Aluminium flange for installation on poles Ø 102 mm. For 1 floodlights  
Cat. Ref. 6112 Aluminium flange for installation on poles Ø 102 mm. For 1 floodlights  
Cat. Ref. 6161 Counter flange Ø 102 mm  
Cat. Ref. 6162 Counter flange Ø 120 mm  
Cat. Ref. X568 Horizontal arm length 489 mm for Ø 102 mm poles  
Cat. Ref. X569 Horizontal arm length 489 mm for Ø 120 mm poles  
Cat. Ref. X570 Horizontal arm length 947 mm for Ø 102 mm poles  
Cat. Ref. X571 Horizontal arm length 947 mm for Ø 120 mm poles  
Cat. Ref. X572 Accessory for down installation  
Cat. Ref. X738 Steel flange for installation on cylindrical-conical poles with twin access covers diameter Ø 102 mm and Ø 120 mm - for one floodlights

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2024-07-04**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.X0012E

BTY.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -  
Luminaires

1