

Dernière mise à jour des informations: Janvier 2025

Configuration du produit: SS94.04

SS94.04: Groupe optique carré 180x180mm - Optique AL - Warm White - 220÷240Vac - DALI - Noir

**Référence produit**

SS94.04: Groupe optique carré 180x180mm - Optique AL - Warm White - 220÷240Vac - DALI - Noir

Description technique

Appareil d'éclairage pour allées prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED, à haut rendement. Installation encastrée sur mur. L'appareil se compose d'un groupe optique à indice de protection IP66 et d'un boîtier ou d'une patère murale à commander séparément. Groupe optique et patère en alliage d'aluminium soumis à traitement de peinture en poudre apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Capot de fermeture en matière plastique en partie arrière du groupe optique. Fourni avec presse-étoupe en matière plastique et câble sortant. Verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. Appareil sans vis apparente avec systèmes anti-vandalisme avec clé d'ouverture pour accéder au compartiment arrière de câblage (comprise dans l'emballage). Toute les vis externes sont en acier inox A2.

Installation

Boîtier en matière plastique coloris noir. Disponibilité de coffrages en polystyrène perdus pour la réalisation des logements des boîtiers pour applications sur murs en béton, à enduire ou revêtir ensuite de briques de manière à permettre l'installation à ras de la surface du groupe optique.

Coloris


Noir (04)

Poids (Kg)

1

Montage

encastré mural



Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o' à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	462	MacAdam Step:	3
W du système:	6.3	Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	1100	Durée de vie LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W source:	4.8	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (Im/W, 73.3		Code Lampe:	LED
valeurs du système):		Nombre de lampes par	1
Im en mode secours:	-	groupe optique:	
Flux total émis à un angle 3		Code ZVEI:	LED
de 90° ou plus [Lm]:		Nombre de groupes	1
Light Output Ratio (L.O.R.) 42		optiques:	
[%]:		Plage de température	De -20°C à 50°C.
IRC (minimum):	80	ambiante opérative:	
Température de couleur [K]: 3000		Control:	DALI-2

Polaire