

Dernière mise à jour des informations: Janvier 2025

Configuration du produit: SS96.15

SS96.15: Groupe optique carré 180x180mm - Optique AL - Warm White - 220÷240Vac - Secours Permanent - Gris

**Référence produit**

SS96.15: Groupe optique carré 180x180mm - Optique AL - Warm White - 220÷240Vac - Secours Permanent - Gris

Description technique

Appareil d'éclairage pour allées prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED, à haut rendement. Installation encastrée sur mur. L'appareil se compose d'un groupe optique à indice de protection IP66 et d'un boîtier ou d'une patère murale à commander séparément. Groupe optique et patère en alliage d'aluminium soumis à traitement de peinture en poudre apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Capot de fermeture en matière plastique en partie arrière du groupe optique. Fourni avec presse-étoupe en matière plastique et câble sortant. Verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. Appareil sans vis apparente avec systèmes anti-vandalisme avec clé d'ouverture pour accéder au compartiment arrière de câblage (comprise dans l'emballage). Toute les vis externes sont en acier inox A2.

Installation

Boîtier en matière plastique coloris noir. Disponibilité de coffrages en polystyrène perdus pour la réalisation des logements des boîtiers pour applications sur murs en béton, à enduire ou revêtir ensuite de briques de manière à permettre l'installation à ras de la surface du groupe optique.

Coloris

Gris (15)

Poids (Kg)

1.18

Câblage

Version avec bloc d'alimentation intégré 220÷240Vac - secours.

Remarque


220÷240Vac Classe d'isolation I Secours permanent Boîtier à commander séparément Ces produits peuvent être utilisés à une température ambiante minimale de 0°C

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IK09

IP66

**Données techniques**

Im du système: 488
W du système: 6.3
Im source: 1060
W source: 4.8
Efficacité lumineuse (lm/W, 77.4
valeurs du système):
Im en mode secours: -
Flux total émis à un angle 10
de 90° ou plus [Lm]:
Light Output Ratio (L.O.R.) 46
[%]:
IRC (minimum): 80
Température de couleur [K]: 2700

MacAdam Step: 3
Durée de vie LED 1: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Durée de vie LED 2: 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Voltage [V]: 230
Code Lampe: LED
Nombre de lampes par 1
groupe optique:
Code ZVEI: LED
Nombre de groupes 1
optiques:
Plage de température 20°C à 50°C.
ambiante opérative:
Control: On/off

Polaire