

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: UE29.15

UE29.15: 27 superficie Full Remote - Warm White - 48Vdc - L=329mm - Ottica Flood - 3.9W 370.5lm - 3000K - Grigio

**Codice prodotto**

UE29.15: 27 superficie Full Remote - Warm White - 48Vdc - L=329mm - Ottica Flood - 3.9W 370.5lm - 3000K - Grigio

Descrizione tecnica

Apparecchio lineare per illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED monocromatiche. L'installazione del prodotto può avvenire tramite coppie di bracci, basette per applicazione soffitto/terreno/applique, picchetto, tige e cavo di sospensione (da ordinare separatamente). Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi-step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da un schermo in vetro trasparente con spessore di 5mm fissato con silicone. Completo di circuito moltiplicatore di potenza in colore Warm White. Sia la scheda di controllo 48Vdc (disponibili sia versione DMX che versione DALI) che l'alimentatore sono da acquistare separatamente. Fornito di connettore con ghiera filettata IP68. Il prodotto è fornito di un carter di chiusura (protetto ai raggi UV) per la copertura dei cavi per la protezione da sporcizia e raggi UV. Provvisto di sistema ottico Opti Beam Reflector con ottica Flood. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Per l'installazione sono disponibili come accessori da acquistare separatamente bracci per installazione ad altezze a parete inferiori a 3m, bracci per installazione a parete ad altezze superiori ai 3m, basette per installazione a soffitto o in appoggio, picchetti, tige e cavi di sospensione.

Colore
Grigio (15)**Peso (Kg)**
0.42**Montaggio**

ad applique|a parete|a soffitto

Cablaggio

Ad applique, a parete, a soffitto, su picchetto e a sospensione.

Note


Sia la scheda di controllo che l'alimentatore sono remoti e da acquistare separatamente.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	371	MacAdam Step:	3
W di sistema:	3.9	Life Time LED 1:	100,000h - L85 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	570	Life Time LED 2:	100,000h - L85 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	3	Voltaggio [Vin]:	48
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	95	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEL:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	65	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	34°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
CRI (minimo):	80	Corrente LED [mA]:	40
Temperatura colore [K]:	3000	Control:	PWM

Polare

Imax=1189 cd		C5-185		Lux						
90°				180°	90°	h	d1	d2	Em	Emax
						1	0.6	0.6	915	1188
						2	1.2	1.2	229	297
						3	1.8	1.8	102	132
						4	2.4	2.4	57	74
α=34°										

Isolux




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 570 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.:											
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise						viewed endwise			
x	y										
2H	2H	-5.0	-4.5	-4.7	-4.2	-4.0	-4.8	-4.2	-4.5	-4.0	-3.8
	3H	-4.9	-4.4	-4.6	-4.1	-3.9	-4.8	-4.3	-4.5	-4.0	-3.8
	4H	-4.8	-4.4	-4.5	-4.1	-3.8	-4.8	-4.4	-4.5	-4.1	-3.8
	6H	-4.8	-4.4	-4.5	-4.1	-3.8	-4.9	-4.5	-4.5	-4.1	-3.8
	8H	-4.8	-4.4	-4.5	-4.1	-3.8	-4.9	-4.5	-4.5	-4.2	-3.8
	12H	-4.8	-4.5	-4.5	-4.1	-3.8	-4.9	-4.6	-4.6	-4.2	-3.9
4H	2H	-5.0	-4.6	-4.7	-4.3	-4.0	-4.5	-4.1	-4.2	-3.8	-3.5
	3H	-4.8	-4.5	-4.5	-4.1	-3.8	-4.5	-4.1	-4.1	-3.8	-3.4
	4H	-4.8	-4.5	-4.4	-4.1	-3.7	-4.5	-4.1	-4.1	-3.8	-3.4
	6H	-4.8	-4.5	-4.3	-4.1	-3.7	-4.5	-4.2	-4.1	-3.8	-3.4
	8H	-4.7	-4.5	-4.3	-4.1	-3.6	-4.5	-4.3	-4.1	-3.9	-3.4
	12H	-4.7	-4.5	-4.3	-4.1	-3.6	-4.6	-4.3	-4.1	-3.9	-3.4
8H	4H	-4.9	-4.6	-4.4	-4.2	-3.7	-4.3	-4.0	-3.8	-3.6	-3.2
	6H	-4.8	-4.6	-4.3	-4.1	-3.6	-4.2	-4.0	-3.8	-3.6	-3.1
	8H	-4.7	-4.5	-4.2	-4.1	-3.6	-4.3	-4.1	-3.8	-3.6	-3.1
	12H	-4.7	-4.5	-4.2	-4.1	-3.5	-4.3	-4.1	-3.8	-3.6	-3.1
12H	4H	-4.9	-4.6	-4.4	-4.2	-3.8	-4.2	-4.0	-3.8	-3.6	-3.1
	6H	-4.8	-4.6	-4.3	-4.2	-3.7	-4.2	-4.0	-3.7	-3.5	-3.0
	8H	-4.7	-4.6	-4.2	-4.1	-3.6	-4.2	-4.0	-3.7	-3.5	-3.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.0 / -2.7					3.9 / -2.3				
	1.5H	6.5 / -3.7					6.3 / -3.3				
	2.0H	8.4 / -4.4					8.2 / -3.9				