


Configurazione di prodotto: UH33+Ta50°C

UH33: Proiettore con staffa (da ordinare separatamente) - Led Neutral White - Alimentatore Remoto - Ottica Wide Flood - Classe I



UH33: Proiettore con staffa (da ordinare separatamente) - Led Neutral White - Alimentatore Remoto - Ottica Wide Flood - Classe I

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica Wide Flood. Costituito da vano ottico in pressofusione di alluminio, staffe (sia la staffa per proiettore sia staffa per applicazione maniglione/palo) in acciaio e vetro di sicurezza sodico-calceo temprato trasparente. E' dotato di un pressacavo in acciaio inox A2. Cavo 50RN-F con sezione 2x1mm². Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Il sistema ottico Opti Beam Lens è completo di circuito con led monocromatici Neutral White. L'alimentazione elettronica DALI è remota e da ordinare separatamente per permettere il collegamento in serie dei proiettori. Il proiettore è dotato di sistema di protezione che in caso di guasto permette a tutti gli altri prodotti dello stesso circuito di funzionare normalmente. Devono essere utilizzati alimentatori in corrente IP67 in classe I (tutte le informazioni sono nel foglio istruzioni). Possibilità di utilizzare accessori sia interni (vetro diffondente, frangiluce lamellare e rifrattore per distribuzione ellittica) che esterni (schermo cilindrico, visiera e griglia di protezione). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione a pavimento, a parete con staffa e a parete con maniglione (con staffa dedicata).

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

3.6


Pressacavo in acciaio inox A2.

Soddisfa EN60598-1 e relative note




Im di sistema:	5180	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	53.6	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	7000	Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	44	Life Time LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema):	96.6	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	50°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
CRI (minimo):	80	Control:	DALI-2

Polare



Isolux



Illuminamenti

