

Fuente de alimentación de corriente constante no dim. IP68 30W con 2 cables retraídos L=400 - Vin = 220÷240Vac 50/60Hz Iout=700mA

Última actualización de la información: Julio 2025

Código accesorio

X120: Fuente de alimentación de corriente constante no dim. IP68 30W con 2 cables retraídos L=400 - Vin = 220÷240Vac 50/60Hz Iout=700mA



Descripción

Alimentador LED IP67 - 30 W - Vin=220-240 Vca - IOut=700 mA con cables de salida L=500 mm

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

0.3

Dimensiones (mm) (*)

121x53x26

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Frecuencia:	50/60	Número máximo de alimentadores por luminaria B10A: 31 Fuentes de alimentación LED conectables por interruptor: B16A: 50 Fuentes de alimentación C10A: 52 Fuentes de alimentación C16A: 85 Fuentes de alimentación
Corriente Iout [mA]:	700	
Corriente de entrada:	5 A / 50 µs	
		Protección al sobrevoltaje: 4kV Modo común y 4kV Modo diferencial