

Adapter erforderlich für Mastinstallation Zu bestellen in Kombination mit dem Leuchtengehäuse - für Endstück ø 76

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023



Zubehörcode

X126: Adapter erforderlich für Mastinstallation Zu bestellen in Kombination mit dem Leuchtengehäuse - für Endstück ø 76

Beschreibung

Installationssystem für Masten mit ø Endstück 76mm aus Aluminiumlegierung EN1706AC 46100LF, das einem Multi-Step-Vorbehandlungsverfahren unterzogen wurde, dessen Hauptphasen aus Entfettung, Fluoro-Zinkonat (Oberflächen-Schutzschicht) und Versiegelung (Nanostrukturierte Silan-Schicht) bestehen. Die Lackierungsphase wird mit Grundierung und flüssigem, bei 150 °C gebranntem Akryllack realisiert, was das Material witterungs- und UV-beständig macht.

Installation

Die Befestigung mit dem Leuchtengehäuse erfolgt mit 3 Edelstahlschrauben Die Anbringung an den Mast erfolgt mit 3 Madenschrauben aus Edelstahl

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

Gewicht (Kg)

0.74

Montage

Reduzierstück

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

