

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025



Zubehörcode

X306: Zylindrischer Blendschutz - Installation mit Zubehörrahmen

Beschreibung

Zylindrischer Blendschutzschirm mit 45°-Schnitt für Strahler Ø 137mm. Der zylindrische Blendschutz besteht aus Stahl mit Zink-Nickel-Oberflächenschutzbehandlung und korrosionsschützender Passivierung. Schwarz lackiert. Der Blendschutz verfügt über Öffnungen für den Ausfluss von Regenwasser im Fall der Anwendung von unten nach oben. Er verfügt über Befestigungsschrauben, die bei installiertem Zubehörteil nicht sichtbar sind. Der Blendschutz weist interne Abdeckplatten auf, damit das Licht nicht seitlich aus den Öffnungen austritt und für den Austritt von Wasser. Es ist eine Dichtung zur Befestigung auf dem Zubehör-Halterahmen vorhanden, um Lichtschlitze zu vermeiden (nur für X251-X252-X253-X247-X248-X249). Zusammen mit dem Blendschutz wird ein Schutzglas für den Zubehör-Halterahmen geliefert, der dem Zubehör-Halterahmen einen IP66-Schutzgrad garantiert und die Wasserablagerung in seinem Inneren verhindert. Er ist mit Flüssiglack lackiert.

Installation

Der Blendschutz wird am Zubehör-Halterahmen mit unsichtbaren Schrauben installiert.

Farben

Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

0.36

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen