

Aluminiumflansch zur Installation an Masten ø 120 mm - - für 2 Strahler Palco InOut ø83-ø119-ø137-ø153

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2023

Zubehörcode

X418: Aluminiumflansch zur Installation an Masten ø 120 mm - - für 2 Strahler Palco InOut ø83-ø119-ø137-ø153



Beschreibung

Flansch aus mit strukturiertem Lack beschichtetem Aluminiumdruckguss. Diese Flansch lässt sich an jedem beliebigen Masten des Durchmessers ø120mm ohne Bohrungen für eine mechanische Befestigung anbringen. Dank der Kombination der Schwenkmöglichkeit zwischen Strahler und Bügel (stufenlos) und der Schwenkmöglichkeit zwischen Bügel und Flansch (360°) lässt sich der Strahler in jede beliebige Richtung drehen. Alle Schrauben und Muttern sind aus Edelstahl. Die Flansch verfügt über Sechskantvorrichtungen zur Blockierung der Muttern.

Installation

Installation an zylindrischen Masten ø120mm mittels vier M8x45 mm Schrauben und vier selbstblockierenden Muttern aus Edelstahl.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

Gewicht (Kg)

2.08

Verkabelung

Das Versorgungskabel wird über eine Kabelklemme mit einer Öffnung von D=15mm geführt.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

960°C