

Driver gradable DALI 600 W - Vin 220-240Vac 50/60Hz

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

Référence accessoire

X629: Driver gradable DALI 600 W - Vin 220-240Vac 50/60Hz

Description technique

Driver électronique gradable DALI à courant constant I= 855 mA, pour Agorà Slim Ø 526 mm. Tension d'alimentation Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz. Le driver présente un boîtier en métal et est équipé de câbles sortants. Haute protection contre les surtensions de réseau, protection contre les courts-circuits, inversions de polarité, surchauffes.

- Pour les installations à l'extérieur, le driver doit être logé dans un boîtier de protection;
- l'indice IP doit être assuré par l'installateur au moyen d'un boîtier de protection adéquat ;
- iGuzzini garantit un indice IP66 avec le boîtier accessoire réf. X653.

En combinaison avec Agorà Ta life 40°C / Ta max 50° C.

Installation

Il est équipé d'ailettes à orifices passants et fentes de fixation. Pour l'installation des drivers à l'intérieur des mâts à double porte de visite, l'accessoire réf. X743 doit être prévu, à commander séparément. - Pour installations à l'extérieur, insérer le driver dans un boîtier de protection ; - l'installateur doit garantir le degré IP en utilisant un boîtier de protection adéquat ; - iGuzzini garantit le degré IP66 avec l'un des boîtiers accessoires indiqués sur la notice d'utilisation de l'appareil d'éclairage.

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

3.51

Dimensions (mm) (*)

275x144x48.5

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Câblage

Le driver est équipé de 3 câbles sortants ; entrée / DALI / sortie appareil. Câble d'entrée longueur L=600 mm, sortie appareil L= 180 mm, DALI L= 235 mm.

Remarque

Pour définir le nombre MINIMUM et MAXIMUM de produits à raccorder, consulter les tableaux de la notice de l'appareil d'éclairage. 1 adresse, 1 charge DALI (2 mA)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Control: DALI-2