

# Konstante Spannungsversorgungseinheit DALI IP68 24 W mit 3 ausgehenden Kabeln L = 400 - I out = 500 mA - Maße= 122x54x26 mm

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: September 2023

## Zubehörcode

X649: Konstante Spannungsversorgungseinheit DALI IP68 24 W mit 3 ausgehenden Kabeln L = 400 - I out = 500 mA - Maße= 122x54x26 mm



## Beschreibung

Elektronische dimmbare Versorgungseinheit DALI mit Gleichstrom I=500 mA 24 W. Eingang Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz. Ausgang SELV. Die Eigenschaften des Produkts beinhalten erhöhten Überspannungsschutz für Netzspannung, Gegentaktspannung, 4 kV Gleichtaktspannung, Schutz vor Kurzschlüssen, Schutz gegen Überstrom und- Temperatur. Gebrauchstemperatur: -40°C / +60°C.

## Installation

Als aufliegende Leuchte oder zum Einbau in Box mit entsprechenden Abflussfunktionen. Ausgerüstet mit Öffnungen für die eventuelle Schraubbefestigung.

## Farben

Neutral (00)

## Gewicht (Kg)

0.3

## Abmessungen (mm) (\*)

122x54x26

\* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

## Verkabelung

Ausgerüstet mit 3 Austrittskabeln: für Primär- und Sekundärkreislauf und DALI, alle mit L = 400 mm.

## Anmerkungen

SELV, EL

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP68



## Technische Daten

Frequenz [Hz]: 50/60

Strom Iout [mA]: 500

Einschaltstrom: 5 A / 50 µs

maximale Anzahl LED-Treiber pro

Sicherungsautomat: B10A: 31 Versorgungseinheit  
B16A: 50 Versorgungseinheit  
C10A: 52 Versorgungseinheit  
C16A: 85 Versorgungseinheit

Minimaler Dimmwert %:

1

Überspannungsschutz: 4kV Gleichtaktspannung und 4kV Gegentaktspannung