

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2024

**Codice accessorio**

X667: Modulo con multi-sensore lux e movimento Organic Response - Per Light Shed 14

Descrizione tecnica

Modulo completo di Multi-sensore wireless Organic Response, con rilevatore di lux e movimento.

Tecnologia Wirepas, Bluetooth, comunicazione infrarossa e PIR.

In sistemi base con configurazione Plug&Play, il modulo permette all'apparecchio di funzionare in modalità stand-alone (motion control) e di comunicare automaticamente con altri apparecchi di illuminazione vicini dotati di sensore Organic Response.

Per funzionalità avanzate come daylight e modifica dei parametri di funzionamento è possibile utilizzare la app Organic Response disponibile su App Store e Play Store.

Disponibili accessori come pulsanti BLE, dongle e gateway per architetture di sistema connesse al Portale Organic Response con il quale è possibile sfruttare ulteriori funzionalità del sensore come le Analytics.

Frequenza wireless 2.4 GHz / IR 38 kHz.

Beacon integrato e attivabile tramite Portale Organic Response (protocollo iBeacon).

Modulo completo di alimentatore DALI a tensione di rete.

Installazione

Installazione su moduli a sospensione: solo all'estremità opposta a quella della basetta di alimentazione e anche in posizione intermedia.

Installazione su moduli a plafone: solo all'estremità opposta a quella di alimentazione.

Altezza di posizionamento min 2.7 m / max 3.7 m. Distanza tra sensori min 1.0 m / max 3.0 m.

Per le distanze corrette tra moduli Organic Response contattare la iGuzzini o fare riferimento ai fogli di istruzione.

Diametro di copertura tipico del sensore di movimento: 3 m (@ 2.7 m h di installazione), 58°.

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

0.34

Cablaggio

Il modulo si alimenta tramite il cablaggio interno dell'apparecchio Light Shed 14 su cui viene agganciato.

Note

Specifiche:

-Frequenza wireless 2.4 GHz / IR 38 kHz.

-Mesh RF sensore-sensore-gateway X685: Wirepas, distanza massima 8m (in linea d'aria senza ostacoli).

-Connessione sensore-smartphone-pulsante: Bluetooth.

Valori di Default Plug&Play (modificabili da app):

-Livello di luce massimo in presenza (max light): 100%

-Attesa prima di passare a livello di luce basso (dwell time): 10 min

-Livello di luce al basso (low light): 10%

-Tempo a livello di luce basso (low light time): 10 min

-Valore di luce minimo dopo il tempo del livello basso (min light): 0% (OFF)

-Controllo daylight: disabilitato

-Doppio tempo del sensore che ha rilevato l'ultimo stato di presenza (double dwell time): disabilitato

Per programmazione avanzata con portale Organic Response sono necessari il dongle IR X687 e il gateway X685.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20