

Boîtier pour installation encastrée dans dallage, sol, sur mur et plafond L=1532mm ; pour versions de Linealuce 27 Full Remote Incasso/encastré longueur 1538 mm.

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Référence accessoire

XA62: Boîtier pour installation encastrée dans dallage, sol, sur mur et plafond L=1532mm ; pour versions de Linealuce 27 Full Remote Incasso/encastré longueur 1538 mm.



Description technique

Boîtier en aluminium longueur 1532 mm avec bouchons latéraux et supérieurs en technopolymère et passe-fils en membrane. Les bouchons latéraux présentent des parois circulaires qui s'ouvrent en agissant sur le passe-fil afin de faciliter l'introduction de tubes ondulés pour le passage des câbles d'alimentation. À utiliser avec le produit Linealuce 27 Full Remote Incasso/encastré longueur 1538 mm.

Installation


Le boîtier est à encastrer dans un dallage ou dans le sol, un mur ou un plafond. L'installation sur dallage ou murale s'effectue avec une coulée de ciment/béton ou autres matériaux appropriés. L'installation sur dallage nécessite la réalisation d'un canal de drainage ou la mise en place de gravier de drainage sous le boîtier avant son installation afin de garantir l'indice de protection IP prévu. Pour une installation sur plafond avec des panneaux en plaque de plâtre (d'épaisseur 1 à 30 mm), prévoir les ouvertures de préparation comme indiqué sur la notice et l'utilisation de l'accessoire kit de câbles en acier avec plaquettes de renfort.

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

1.3



Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")