

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

**Produktkonfiguration: R351**

R351: Korpus Ø 117 mm - Medium-Optik



**Produktcode**

R351: Korpus Ø 117 mm - Medium-Optik

**Beschreibung**

Schwenkbarer Strahler für Innenbereiche, mit Adapter für die Installation auf Stromschiene mit Netzspannung. Leuchtkörper aus Aluminiumdruckguss. Doppelt schwenkbar: Drehung um 360° vertikal und Neigung um 90° horizontal. Eingebaute dimmbare DALI-Versorgungseinheit. Die Leuchte ist komplett mit COB-Technologie im Farbton Neutral White 4000K. Kratzfester Reflektor aus PVD (physical vapour deposition)-Aluminium, das eine herausragende Lichtausbeute garantiert. Medium-Optik. Möglichkeit des Einbaus eines flachen Zubehörs wie Schutzglas oder Refraktor für elliptische Lichtverteilung. Austauschbare, als Zubehör bestellbare Reflektoren.

**Installation**

Mit Stromschiene oder entsprechender Einbaudose.

**Farben**

Weiß (01) | Schwarz (04)

**Gewicht (Kg)**

1.1


**Montage**

Dreiphasenstromschiensystem

**Verkabelung**

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

|   |        |                                 |                                |
|---|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| Im System:  | 4709.0 | CRI:                            | 80                             |
| W System:   | 38.1   | Farbtemperatur [K]:             | 4000                           |
| Im Lichtquelle:   | 5540   | MacAdam Step:                   | 2                              |
| W Lichtquelle:  | 34     | Lebensdauer LED 1:              | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):                           | 123.6  | Lampencode:                     | LED                            |
| Im im Notlichtbetrieb:                                      | -      | Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse: | 1                              |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0.0    | ZVEI-Code:                      | LED                            |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 85 (L.O.R.) [%]:               |        | Anzahl Leuchtgehäuse:           | 1                              |
| Abstrahlwinkel [°]:   | 22°    | Control:                        | DALI-2                         |