

Última actualización de la información: Marzo 2025

### Configuraciones productos: QL67

QL67: Ø887mm - neutral white - Opal - DALI



### Código producto

QL67: Ø887mm - neutral white - Opal - DALI

### Descripción

Luminaria circular para instalación de superficie con posibilidad de instalación empotrable y de suspensión mediante el accesorio a pedir por separado. Emisión directa para utilizar lámparas LED neutral white 4000K . El cuerpo óptico está compuesto por un marco de aluminio extruido pintado, un apantallamiento difusor de metacrilato satinado para emisión de luz general y un fondo de cierre posterior de chapa. El controlador está situado en la parte superior del producto

### Instalación

De superficie. Empotrable o en suspensión mediante accesorio a pedir por separado

### Colores

Blanco (01) | Negro (04)

### Peso (Kg)

12.1

### Montaje

a la pared/en el techo

### Equipo

Los cables eléctricos utilizados se han realizado en material libre de halógenos. (cables que no contienen materiales halógenos y que en caso de incendio no emiten gases tóxicos ni gases corrosivos y emiten una baja cantidad de humos opacos).

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Datos técnicos

Im de sistema:	12236	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	90.8	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	16100	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	85	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	134.8	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	80		

### Polar

