

Última actualización de la información: Mayo 2025



Código producto

285B: Módulo lineal LB XS para raíl 48 V Filorail - HC 10 cámaras - Flood beam

Descripción

Módulo lineal fijo de 10 elementos ópticos con adaptador para instalación en raíl de baja tensión 48 V Filorail. Cuerpo principal y grupo técnico de disipación en aluminio extruido con circuito controlador CC/CC incluido con función regulable DALI. La tecnología integrada «Powerline» permite regular por separado cada uno de los módulos luminosos instalados en el raíl. Ópticas fijas con reflectores Opti-Beam de alta definición en material termoplástico metalizado. Pese a las dimensiones mínimas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza un flujo eficaz y un elevado confort visual con deslumbramiento controlado. Cuerpo principal y grupo técnico de disipación en aluminio extruido. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre raíl sin necesidad de herramientas.

Instalación

Fijación mecánica con adaptador en raíl.

Colores

Blanco (01) | Negro/ Negro (43) | Blanco/ Negro (47) | Blanco/ Oro (41)* | Negro/ oro (44)* | Blanco / cromo bruñido (E7)* | Negro/ cromo bruñido (F1)*

* Colores a petición


Montaje

Low voltage track

Equipo

Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexión directa en el raíl de 48 V. Unidad de alimentación del raíl a pedir por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1305 (*)	CRI:	90
W de sistema:	21.5 (*)	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	1570 (*)	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	19 (*)	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	60.7 (*)	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Control:	DALI
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	42 (*)		