

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: QB02

QB02: LED-Modul winkelförmig - Frame Down LO - ON-OFF - Allgemeinbeleuchtung - Warm



Produktcode

QB02: LED-Modul winkelförmig - Frame Down LO - ON-OFF - Allgemeinbeleuchtung - Warm **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Winkelelement für Profile Version Frame mit Falzrahmen, komplett mit LED-Modul Warm 3000K Version Low Output. Schirm aus opalem Metacrylat für diffuse Lichtausstrahlung mit Vorrüstung für die Verbindung mittels Überlagerung. Integrierte Versorgungseinheit. Durchgangsverdrahtung für die Reihenmontage.

Installation

Installation als Einbauleuchte mithilfe der dafür vorgesehenen, in das Profil integrierten Bügel.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

4.17

Montage

Deckeneinbauleuchte


Verkabelung

Das Winkelprofil ist mit Durchgangsverkabelung zur Reiheninstallation ausgestattet. Schnellklemmenanschluss für ein leichtes Zusammenstellen mehrerer Leuchten. Komplett mit integrierter Versorgungseinheit ON-OFF - nicht dimmbar.

Anmerkungen

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Um eine Reihenmontage mit Winkelprofil korrekt abzuschließen, sind immer zwei Anfangsmodule nötig, die an den beiden Enden des Winkelprofils eingesetzt werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1900	CRI (minimum):	80
W System:	17.1	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	1250	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	7.5	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	111.1	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	76	Anzahl Leuchtengehäuse:	2

Polardiagramm

