

Mini Reglette


Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Settembre 2020

Configurazione di prodotto: 5278+L039

5278: 1x14W 3000K DALI L=595 mm



Codice prodotto

5278: 1x14W 3000K DALI L=595 mm **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio per illuminazione generale ad alto rendimento finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti T16. Porta componenti in alluminio estruso. Schermo di protezione di serie in policarbonato. Giunti per il collegamento diretto elettrico e meccanico compresi nel prodotto. Le operazioni di installazione e manutenzione risultano semplificate. Kit per il fissaggio a plafone/parete compreso all'interno del prodotto. Lampada fluorescente T16 inclusa con temperatura colore 3000°K.

Installazione

Installazione a plafone e a parete.

Colore

Bianco (01)

Montaggio

a parete/a soffitto

Cablaggio

L'apparecchio è dotato di reattore elettronico DALI


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	919,8	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	16	Perdite dell'alimentatore	2
Im di sorgente:	1200	[W]:	
W di sorgente:	14	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	57,5	Codice lampada:	L039
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	G5
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	282,1	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Codice ZVEI:	T 16
Indice di resa cromatica:	86	Numero di vani ottici:	1
		Control:	DALI

Polare



Isolux

