



Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: BA75+BZ13.00

BA75: LED1 - DALI con cambio dinámico de color - Óptica Flood

BZ13.00: Caja de empotramiento - L=1314 - Indeterminado

**Código producto**BA75: LED1 - DALI con cambio dinámico de color - Óptica Flood **¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Luminaria de iluminación directa y wall Grazing destinada al uso de lámparas LED. RGB con circuito led multicolor 39 Wmax 39 LED RGB, óptica con lentes en material plástico (versión FLOOD). Incorpora lámpara con controlador DALI 48÷56Vdc. Alimentador electrónico a solicitar por separado. Constituida por un cuerpo en aluminio extrusionado, sometido a proceso de fosfocromatación, doble mano de pintura, pasivación a 120°C y con cabezales de aluminio fundición a presión con juntas de silicona 50/60 Shore A, sometidas a tratamiento post-cooling a 200°C. Pintada con pintura acrílica líquida de elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV, cocción a 150°C. El cuerpo óptico está cerrado por su parte superior con un vidrio sódico-cálcico temperado, antideslizamiento (conforme a la clase R12 según la norma DIN 51130), de 4mm de espesor y fijado con silicona. Cuerpo de empotramiento en aluminio con tapas de tecnopolímero, a solicitar por separado. Preparada para el cableado pasante a través de cuatro prensacables PG11 en latón niquelado, idóneos para cables $\varnothing$ 6.5÷11 mm, alojados en dos cajas de material termoplástico unidas al cuerpo de la luminaria. Todos los tornillos externos son en acero inox A2.

Instalación

Empotrada en el pavimento, pared o techo a través de caja de empotrar a solicitar por separado.

Colores

Gris (15)

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo|empotrable en el suelo

Equipo

Incorpora controlador DALI 48÷56Vdc. Grupo de alimentación electrónico a solicitar por separado (cód. BZ14 - 100W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc, cod. BZ15 - 240W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc, cod. BZ16 - 480W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc)

Notas


Accesorios disponibles: pantalla microperforada, caja de empotrado y cables de seguridad para aplicaciones en techo o pared. Incluye lámpara. El controlador ocupa tres direcciones DALI, consume una carga DALI e incorpora la función DIRECT DIM RGB, que permite regular la luminaria mediante un pulsador estándar con las siguientes funciones: Soft ON/OFF, cambio de color, memoria último color, secuencia dinámica por defecto. Accesorios disponibles: pantallas antideslumbrantes y accesorios varios de instalación.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Código accesorio**BZ13.00: Caja de empotramiento - L=1314 - Indeterminado **¡Advertencia! Código fuera de producción****Colores**

Indefinido (00)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema: 723
W de sistema: 39
Im de la fuente: 1392
W de la fuente: 37
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 18.5
Im en modo emergencia: -
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: 0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 52
Ángulo de apertura del haz de luz [°]: 47° / 48°

Temperatura de color [K]: RGB
Life time (vida útil) LED 1: 50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Código de lámpara: LED
Número de lámparas por grupo óptico: 1
Código ZVEI: LED
Número de grupos ópticos: 1
Rango de temperatura ambiente operativa: de -20°C a +35°C.
Control: DALI

Polar

